ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Адгезиметр АМЦ 2-50



## Адгезиметр АМЦ 2-50

Электронный адгезиметр серии **АМЦ-2** предназначен для измерения и контроля адгезионной прочности покрытия на различных конструкциях. Адгезиметр определяет минимальное, максимальное и среднеинтегральное значение усилия отслаивания (отрыва) за определенный промежуток времени, а также имеет звуковую сигнализацию событий.

- **Диапазон взвешивания:** 0,05-50,0 кг
- Диапазон измерения среднеинтегральной величины адгезии: 0,01-50,0 кг
- **Цена деления:** 0,01 кг
- Среднеквадратичная погрешность в рабочем диапазоне температур:  $0.01 \cdot N + 0.01$
- Диапазон рабочих температур: -20...+45 °C
- Напряжение питания: 3,0 В
- Ток потребления: 7 мА

• Потребляемая мощность: 40 мВт

• Тип индикатора: Жидкокристаллический, без подсветки

• Тип датчика: Интегральный тензометрический преобразователь силы

• Возможность подключения к компьютеру: Опционально

• Средний срок службы: 5 лет

• Габаритные размеры: 170х70х40 мм

• **Macca:** 300 г

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01