

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Адгезиметр АМЦ 2-70



Адгезиметр АМЦ 2-70

Электронный адгезиметр серии АМЦ-2 предназначен для измерения и контроля адгезионной прочности покрытия на различных конструкциях. Адгезиметр определяет минимальное, максимальное и среднеинтегральное значение усилия отслаивания (отрыва) за определенный промежуток времени, а также имеет звуковую сигнализацию событий.

- **Диапазон взвешивания:** 0,05-70,0 кг
- **Диапазон измерения среднеинтегральной величины адгезии:** 0,01-70,0 кг
- **Цена деления:** 0,01 кг
- **Среднеквадратичная погрешность в рабочем диапазоне температур:**
 $0,01 \cdot N + 0,01$
- **Диапазон рабочих температур:** -20...+45 °C
- **Напряжение питания:** 3,0 В
- **Ток потребления:** 7 мА
- **Потребляемая мощность:** 40 мВт

- **Тип индикатора:** Жидкокристаллический, без подсветки
- **Тип датчика:** Интегральный тензометрический преобразователь силы
- **Возможность подключения к компьютеру:** Опционально
- **Средний срок службы:** 5 лет
- **Габаритные размеры:** 170x70x40 мм
- **Масса:** 300 г

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01