

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Адгезиметр электронный A50 CONDROL



Адгезиметр электронный A50 CONDROL

Адгезиметр электронный A50 CONDROL предназначен для измерения адгезии изоляционных лент и полимерных покрытий на металлах. Адгезиметр определяет минимальное, максимальное и среднеинтегральное значение усилия отслаивания (отрыва) за определенный промежуток времени. Прибор имеет звуковую сигнализацию событий. Контроль адгезии пленочных покрытий осуществляется по методу А, согласно приложению ГОСТ 25812-83. Конструктивное исполнение, светодиодный дисплей, характеристики датчика и элементная база позволяют эксплуатировать адгезиметр при отрицательных температурах (до -20°C), в условиях повышенной влажности и запыленности. Адгезиметр может быть также использован в качестве электронного безмена.

Диапазон взвешивания, кг	0,05-50,0
Диапазон измерения среднеинтегральной величины адгезии, кг	0,01-50,0
Цена деления, кг	0,01
Среднеквадратичная погрешность в рабочем диапазоне температур, где N (кг) - показание адгезиметра: текущее, минимальное, максимальное или среднеинтегральное значение	$\pm (0,01 \times N + 0,01)$
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+45
Напряжение питания, В	2,5
Ток потребления, мА	40
Габаритные размеры, мм	227x132x35
Тип индикатора	светодиодный
Масса, кг	0,4
Тип датчика	интегральный тензометрический преобразователь силы

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01