

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Адгезиметр Константа АЦ-Ф



Адгезиметр Константа АЦ-Ф

Резак Константа АЦ-Ф используется для подрезки остатков клея и покрытия по окружности заготовки (грибка).

Устройство

Резак выполнен в форме цилиндра, оснащенного пружинным механизмом, с двумя сменными балеринками (стандартного диаметра¹) и съемной рукояткой, на место которой, для механизации процесса, может быть установлен электрический двигатель, в качестве которого выступает электрическая отвертка².

1 По желанию заказчика может быть изготовлена балеринка любого диаметра от 10 до 35 мм.

2 Электрическая отвертка поставляется по отдельному заказу.

Принцип работы

Резак с помощью пружинного механизма прижимается к заготовке. При повороте рукоятки, движение передается на режущую фрезу, которая удаляет клей и покрытие по окружности заготовки, прорезая их до поверхности пластинки.

Константа АЦ-Ф может работать в двух модификациях: ручной и механизированной (с использованием электрической отвертки)З.

ЗНеобходимая модификация оговаривается во время заказа устройства.

Диаметр балеринки №1* для вырезания участка контроля, мм	15,4
Диаметр балеринки №2* для вырезания участка контроля, мм	19,8
Габаритные размеры, Ø×Н, не более, мм	60×175
Масса прибора**, не более, кг	1
*По желанию заказчика может быть изготовлена балеринка любого диаметра от 10 до 35 мм. ** Масса прибора может меняться в зависимости от того, какая балеринка идет в комплекте	

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01