

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Блескомер БФ5М-45/0/45



Блескомер БФ5М-45/0/45

Прибор предназначен для измерения блеска при углах освещения-наблюдения в 45°/45° и коэффициента яркости блеска с углом 45°/0° направленного светового потока поверхности лакокрасочных и эмалированных покрытий в видимом участке спектра для количественной оценки зрительного восприятия человеческим глазом степени блеска по ГОСТ 896-69, а также яркости этих покрытий.

Область применения БФ5М: Подходит для работы в любых отраслях промышленности, где используется изделия с эмалированными или лакокрасочными покрытиями.

Отличительные особенности блескомера БФ5М-45/0/45:

- Удобен в эксплуатации
- Оснащен калибровочными образцами как для блестящей, так и белой поверхностей

Параметры диапазона измерения блеска покрытий в видимом участке спектра, служащего показателем степени блеска (углы освещения-наблюдения равны 45°/45° направленного светового потока)	От 0 до 70 единиц блеска
Параметры диапазона измерения коэффициента яркости покрытия при углах 45°/0° направленного светового потока в видимой области спектра, который служит показателем степени яркости	От 0 до 1 условной единицы
Характеристики абсолютной погрешности измерения блеска	Не больше 1,5 единицы блеска
Характеристики абсолютной погрешности измерения яркости	Не более 0,015 относительной единицы
Тип питания	9 В
Внешние параметры	120x31x82 мм
Вес блескомера	0,35 кг
Внешние параметры зарядного устройства	75x45x75 мм
Вес зарядного устройства	0,3 кг

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01