

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Твердомер по Бухгольцу Константа ТБ



Твердомер по Бухгольцу Константа ТБ

Предназначен для определения твердости покрытий при воздействии на него индентора под нагрузкой.

Индентор	диск диаметром $30 \pm 0,1$ мм с углом заточки $60 \pm 2^\circ$, шириной $5 \pm 0,1$ мм
Усилие прижима	500 ± 5 г

Определение твердости	$B \text{ (Бухгольц)} = 100/L$, где L – измеренное значение длины вдавливания в мм. Диапазон твердости по Бухгольцу 59-12
Габаритные размеры	90x45x40 мм
Вес	1000±5 г

Принцип контроля

Метод определения сопротивления вдавливанию заключается в измерении размера отпечатка, оставленного на покрытии индентором.

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01