

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Прибор для определения твердости ЛКП по карандашу Константа ТК



Прибор для определения твердости ЛКП по карандашу Константа ТК

Предназначен для определения устойчивости к повреждению царапанием.

Отличительные особенности:

- простота конструкции;
- удобство в работе.

Индентор	заточенные специальным образом карандаши Koh-I-Noor (12 шт.), твердость карандашей 5B-5H
----------	---

Угол установки индентора	45°
Усилие прижима	7,6 Н
Длина царапины (размер отпечатка)	6-12 мм
Определение твердости	твердость карандаша, который не повредил покрытие
Габаритные размеры	не более 140x140x140 мм

Принцип контроля

Прочерчивание покрытия наконечником-индентором под нагрузкой и визуальное определение, разрушилось покрытие или нет.

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01