

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Преобразователь типа D+15



Преобразователь типа D+15

Преобразователь предназначен для измерения твердости в пазах и на утопленных поверхностях.

Отличительные особенности преобразователя к динамическим ударным твердомерам металлов:

Увеличенная высота трубки (от объекта контроля до сенсорной катушки).

Тип	Радиус индентора, мм	Минимальная толщина объекта контроля *, мм	Минимальная масса объекта контроля *, кг	Диаметры отпечатков на изделиях **, мм	Глубина отпечатков на изделиях **, мм	Максимальная допустимая шероховатость поверхности ***, Ra, мкм	Габ
-----	----------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	-----

DD+15DC	1,3	10	3	0,430	0,018	3,2	27 D 27 2
G	2,5	100	30	1,082	0,059	12,5	? 3
C	0,5	5	1,5	0,380	0,014	1,6	? 2

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01