

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

## e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

Телефон: 8-800-551-11-01

## Преобразователи типа УЗДТ-50H, УЗДТ-10H, УЗДТ-100H



## Преобразователи типа УЗДТ-50Н, УЗДТ-10Н, УЗДТ-100Н

Предназначены для контроля изделий с плохо подготовленной грубой поверхностью. Меньшее влияние шероховатости и других параметров поверхности объекта измерения (нагрузка измерения 100H).

Тип	Испытательная нагрузка, Н, кгс	Габариты, мм	Диаметры отпечатков на изделиях при твердости 400 НВ	Глубина отпечатков на изделиях при твердости 400 НВ	Требуемая шероховатость поверхности Ra*, мкм
				400 HB (42,5 HRСэ), мм	ка∸, мкм

УЗДТ- 50Н	49 (5)	? 26x140 (?36x140 с плоской насадкой)	0,130	0,038	1,6
УЗДТ- 10Н	9,8 (1)		0,058	0,017	0,8
УЗДТ- 100Н	98 (10)		0,180	0,052	3,2

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01