Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru



ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

359

Датчик Е к твердомерам серии ТКМ-



Датчик Е к твердомерам серии ТКМ-359

Области применения датчика Е к твердомерам серии ТКМ-359: датчик Е с алмазным индентером используется при работе с динамическими твердомерами серии ТКМ-359. Датчик Е имеет уменьшенную энергию удара, потому идеален для измерения твердости широкого спектра металлов и сплавов, рекомендуется использование для контроля изделий высокой твердости с минимальной шероховатостью или без нарушений чистоты контролируемой поверхности, в цеховых, лабораторных и промышленных условиях. Помимо того, датчик Е применяется для измерения деталей и конструкций с гальваническими или зеркальными покрытиями, с имеющими высокие требования к величине отпечатка индентора. Применяется в том случае, если невозможно провести измерения при помощи ультразвукового твердомера ТКМ-459

Отличительные особенности датчика Е для твердомера ТКМ-359:

- Осуществление измерения деталей с небольшой шероховатостью и без нарушений чистоты поверхности
- Поддержка всех стандартизированных шкал измерений
- Уменьшенная энергия удара по сравнению с универсальным датчиком D

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01