

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Датчик Н к твердомерам серии ТКМ-459



Датчик Н к твердомерам серии ТКМ-459

Области применения датчика Н к твердомерам серии ТКМ-459: датчик Н используется при работе с динамическими твердомерами серии ТКМ-459. Основным отличительным качеством датчика этого типа является уменьшенная энергия удара, которая в 10 раз меньше энергии стандартного датчика D. Рабочая нагрузка датчика составляет 10 Н, поэтому он для контроля изделий с высокими требованиями к диаметру и глубине отпечатка, а также изделий с зеркальными или гальваническими покрытиями в условиях цехов, лабораторий и полевых условиях.

Отличительные особенности датчика Н для твердомера ТКМ-459:

- Уменьшенная энергия удара индентора (10 Н)
- Удобство контроля деталей и изделий с повышенными требованиями к величине отпечатка и изделий с гальваническими покрытиями

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01