

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

Преобразователь к твердомеру Константа ТС



Преобразователь к твердомеру Константа ТС

Предназначен для измерения твердости цветных металлов, а также сталей низкой и средней твёрдости и др. материалов. Прибор реализует прямой метод непосредственного измерения твердости в соответствии со стандартами DIN 50157 и ASTM B724. Возможно измерение твердости поверхностного слоя, чувствительных к царапинам или полированных деталей, а также тонких изделий, профилей и труб с толщиной стенок менее 2 мм. Особенностью прибора является отсутствие влияния на показания материала и габаритов объекта контроля.

Отличительные особенности:

- проведение измерений прямым методом;
- возможность измерения твердости на изделиях из широкого спектра материалов (цветные металлы и сплавы, стали, пластики) без предварительной калибровки;

- отсутствие влияния толщины (от 2мм) и массы объекта контроля на результаты измерения;
- возможность проведения допускового контроля.

Погрешность измерения глубины внедрения, не более, мкм	
	Нагрузка:
- предварительная, Н	
- предварительная и основная нагрузка, Н	
	Алмазный индентор – усечённый
- угол заострения, град	
- диаметр плоской части вершины, мкм	
Габаритные размеры, мм	
Масса, г	
Масса, г	

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01