

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Вискозиметр ВЗП-246



Вискозиметр ВЗП-246

Вискозиметр погружного типа. Вискозиметр ВЗП-246 предназначен для быстрого приближенного определения условной вязкости (времени истечения) лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов - ньютоновских или приближающихся к ним жидкостей. Вискозиметр представляет собой выполненный из алюминиевого сплава резервуар цилиндрической формы, переходящий внизу в полый конус со съёмным соплом из нержавеющей стали. К резервуару прикреплена ручка для удобства работы.

Методика контроля ВЗП-246:

- Держа вискозиметр за ручку, погрузить его в испытуемую жидкость;
- быстро поднять воронку из жидкости и в тот же момент времени включить секундомер;
- остановить секундомер в момент первого прерывания струи и отсчитать время.

Диаметр сопла, мм	2 4 6
Высота сопла(h), мм	4
Время истечения, с	70-300 12-200 20-200
Габаритные размеры без штатива (диаметр x высота), мм не более	60x440
Вместимость резервуара, см ³ (мл)	100± 2

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01