

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Ротационный вискозиметр Elcometer 2200



Ротационный вискозиметр Elcometer 2200

Вискозиметр Elcometer 2200 прост в использовании и обслуживании. Ротационный вискозиметр Elcometer 2200 имеет шпиндель и лопатку для определения вязкости материала. Шпиндель вращается с константной скоростью 200 об/мин, когда лопатка погружается в жидкость, Elcometer 2200 автоматически вычисляет значение степени вязкости диагностируемого вещества отталкиваясь от значения энергии, необходимой для поддержания постоянной скорости вращения шпинделя, при погружении лопатки, на текущем уровне 200 об/мин.

Вискозиметр имеет три выборных диапазона вязкости. Яркий цифровой дисплей Elcometer 2200 с возможностью отображения показаний:

- Сантипуазы (спз)
- Единицы вязкости по Кребсу (Krebs)

- Граммы

Диапазон значений	СПЗ:	150...4000	Ед. Кребса	40...140	Вес по
Разрешение прибора	СПЗ:	1,0	Ед. Кребса	0,1	Вес
Погрешность показаний			Не превышает $\pm 1\%$ от шкалы		
Скорость шпинделя			200 об/мин. $\pm 0,2$ об/мин		

Elcometer 2200 может быть оборудован модулем продувки для применения в условиях повышенной опасности.

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01