

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Чашечные вискозиметры Elcometer (AFNOR, BS, DIN, FORD, ISO)



Чашечные вискозиметры Elcometer (AFNOR, BS, DIN, FORD, ISO)

Чашечные вискозиметры Elcometer (FORD, ISO, AFNOR, BS, DIN,). Сопротивление жидкости внешним приложенным силам, вызывающим её течение, определяется как параметр вязкости жидкости. Чашечные вискозиметры Elcometer, из анодированного алюминия с соплом изготовленным из нержавеющей стали, применяются для замера значения вязкости красок, лаков и иных подобных материалов. Тестируемый параметр кинематической вязкости, как правило, выражается в секундах, как значение времени истечения потока. Если стандарты предусматривают метод конвертирования, время истечения переводится в сантистоксы (сТс), по заказу возможно предоставление калибровочного сертификата. Чашечные вискозиметры Elcometer могут быть оборудованы регулировочным штативом, и прецизионным уровнем. Дополнительно есть возможность снабдить штатив термокожухом для постоянного контроля температурного режима диагностики. Диапазон значений измеряемых чашечными вискозиметрами Elcometer

составляет 5 ... 5100 сТс.

Модификация прибора	Номер чашки вискозиметра	Тип чашки вискозиметра
Вискозиметр чашечный Elcometer 2350/1	2	DIN 53211
Вискозиметр чашечный Elcometer 2350/2	4	DIN 53211
Вискозиметр чашечный Elcometer 2350/3	6	DIN 53211
Вискозиметр чашечный Elcometer 2350/4	8	DIN 53211
Вискозиметр чашечный Elcometer 2351/1	1	FORD ASTM D1200
Вискозиметр чашечный Elcometer 2351/2	2	FORD ASTM D1200
Вискозиметр чашечный Elcometer 2351/3	3	FORD ASTM D1200
Вискозиметр чашечный Elcometer 2351/4	4	FORD ASTM D1200

Вискозиметр чашечный Elcometer 2351/5	5	FORD ASTM D1200	
Вискозиметр чашечный Elcometer 2352/1	2,5	AFNOR NTT 30-014	
Вискозиметр чашечный Elcometer 2352/2	4	AFNOR NTT 30-014	
Вискозиметр чашечный Elcometer 2352/3	6	AFNOR NTT 30-014	
Вискозиметр чашечный Elcometer 2353/1	3	ISO DIN NF NBN ASTM	ISO 2431
Вискозиметр чашечный Elcometer 2353/2	4	ISO DIN NF NBN ASTM	DIN 53224
Вискозиметр чашечный Elcometer 2353/3	5	ISO DIN NF NBN ASTM	NFT 30 070
Вискозиметр чашечный Elcometer 2353/4	6	ISO DIN NF NBN ASTM	NF EN 535
Вискозиметр чашечный Elcometer 2353/5	8	ISO DIN NF NBN ASTM	ASTM D1525NBN T22-108

Дополнительные аксессуары для приборов	Штатив, оборудованный пузырьковым уровнем
-	Штатив, имеющий двойные стенки и оборудованный термокожухом терморежима (без термобани)
-	Диск пересчета значений вязкости Elcometer 2400
-	Пузырьковый уровень чашечного вискозиметра
-	Секундомер для контроля временных параметров Elcometer

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01