

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Чашечные вискозиметры Shell Elcometer 2310



Чашечные вискозиметры Shell Elcometer 2310

Shell Elcometer 2310 представляет собой образец чашечного вискозиметра. Материал исполнения - нержавеющая сталь, применяется для быстрого и точного замера значений относительной вязкости в любых условиях: в производственных процессах, лабораториях, полевых измерениях. Основная сфера применения подобных приборов - полиграфическая промышленность либо производство красящих и лакирующих веществ. Чашечный вискозиметр опускается в массу диагностируемого материала, а затем опустошается через выходное сопло прибора. Определяемое значение кинематической вязкости как правило выражается в секундах, временном интервале истечения потока жидкости, которое впоследствии может быть конвертировано в сантистоксы (сТс).

Shell Elcometer 2310 представлен в шести вариантах поставки с различными диапазонами измеряемых значений вязкости 2 ... 1300 сТс.

Модель прибора	Номер чашки вискозиметра	Диапазон измеряемых значений
Вискозиметр чашечный Shell Elcometer 2310/1	1	2...20 сТс
Вискозиметр чашечный Shell Elcometer 2310/2	2	10...50 сТс
Вискозиметр чашечный Shell Elcometer 2310/3	3	30...120 сТс
Вискозиметр чашечный Shell Elcometer 2310/4	4	70...270 сТс
Вискозиметр чашечный Shell Elcometer 2310/5	5	125...520 сТс
Вискозиметр чашечный Shell Elcometer 2310/6	6	320...1300 сТс
Аксессуары для прибора	Диск пересчета значений вязкости Elcometer 2400	
	Секундомер для контроля времени Elcometer 7300	

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01