

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Термокожух для чашечных вискозиметров Константа ВЗ



Термокожух для чашечных вискозиметров Константа ВЗ

Предназначен для поддержания заданной температуры испытуемой жидкости при определении условной вязкости лакокрасочных и иных продуктов с помощью чашечных вискозиметров «Константа ВЗ» при использовании совместно с термо- или криостатами.

Устройство

Представляет собой выполненный из алюминиевого сплава герметичный цилиндрический резервуар с двумя штуцерами (для обеспечения циркуляции поддерживающей заданную температуру жидкости) и со сквозным отверстием под чашечный вискозиметр.

Принцип действия

Жидкость заданной температуры от термо- или криостата во время работы подается, циркулирует и выводится из термокожуха через 2 штуцера, поддерживая на резервуаре вискозиметра необходимую температуру. От резервуара вискозиметра температура передается испытуемой жидкости.

Отличительные особенности:

- Установлен на жестких регулируемых по высоте опорах, что позволяет отказаться от штатива при проведении испытаний.
- Подходит для всех вискозиметров «Константа ВЗ», за исключением модификаций «Константа ВЗ-1».

Вместимость, смЗ, не менее	500
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм не более	200 × 150 × 210
Масса, кг, не более	3,2
Расстояние от сопла вискозиметра до поверхности, мм, не менее	130
Посадочный диаметр штуцеров, мм	12

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01