

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Вискозиметры серии SV-A



Вискозиметры серии SV-A

Основные функции:

- Быстродействие: получение значения на дисплее через 15 секунд!
- Возможность непрерывно измерять вязкость (произведение динамической вязкости и плотности)
- Минимальный размер образца 2мл (модель SV-1A)
- Столик X-Y-Z (настройка по 3-м направляющим)
- Высокая точность измерения
- Широкий диапазон измерений без замены сенсорных пластин
- Измерение вязкости неньютоновских жидкостей и жидкостей, содержащих пузырьки
- Измерение вязкости взвесей и текучего образца
- Стандартный сенсор температуры непосредственно в тестируемом образце
- Сенсорные пластины и температурный сенсор выполнены из титана
- Специальное программное обеспечение WinCT-Viscosity (графическое отображение в реальном времени)

- Выносной вакуум-флюоресцентный (VFD) дисплей
- Возможность подключения к ПК через стандартный интерфейс RS-232C и стандартный USB интерфейс
- Расширенный набор аксессуаров в комплекте поставки: SV-1A (SV-53, SV-55) SV-10A (SV-53, SV-54) SV-100A (SV-53, SV-54)
- Внесены в государственный реестр средств измерений

Модель	SV-1A	SV-10A	SV-100A
Частота вибрации	30 Гц		
Диапазон измерения	0,3 – 1000 мПа•с	1 – 10000 мПа•с	1 – 100 Па•с
Точность измерения вязкости	±5% (1-100 мПа•с)	±3% (1-1000 мПа•с)	±5% (1000 – 100 000 мПа•с)
Повторяемость	1%		
Минимальный размер образца*, мл	2	10	10
Дисплей температуры	0 -160°C (шаг 0,1°C)		
ПО (в комплекте)	WinCT-Viscosity+RS-232C кабель + USB кабель		

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01