

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Вискозиметры серии SV



Вискозиметры серии SV

Основные функции:

- Быстродействие: получение значения на дисплее через 15 секунд!
- Возможность непрерывно измерять **вязкость** (произведение динамической вязкости и плотности)
- Высокая точность измерения
- Широкий диапазон измерений без замены сенсорных пластин (выбор между двумя приборами)
- **Измерение вязкости неньютоновских жидкостей** и жидкостей, содержащих пузырьки
- Измерение вязкости взвесей и текучего образца
- Стандартный сенсор температуры непосредственно в тестируемом образце
- Специальное программное обеспечение WinCT-Viscosity (графическое отображение в реальном времени)
- Выносной вакуум-флуоресцентный (VFD) дисплей

- Возможность подключения к ПК через стандартный интерфейс RS-232
- Гарантия на оборудование **два года**
- Государственный реестр средств измерений **№ 28246-04 (SV-100), № 26689-08 (SV-10)**

Модель	SV-10	SV-100
Частота вибрации	30 Гц	
Диапазон измерения	0,3 - 10000 мПа•с	1 - 100 Па•с
Точность измерения вязкости	±3% (1-1000 мПа•с)	±5% (1000 - 100 000 мПа•с)
Повторяемость	1%	1%
Минимальный размер образца*, мл	35	35
Дисплей температуры	0 -160°C (шаг 0,1°C)	
ПО (в комплекте)	WinCT-Viscosity	

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01