

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Leica CS25 3.5G



Полевой контроллер Leica CS 25 представляет собой не просто дополнительный геодезический аксессуар, а полноценный планшетный компьютер, в котором самым лучшим образом совмещаются впечатляющая производительность, надежная защита от неблагоприятных внешних факторов и невероятная функциональность. В одном прочном и легком корпусе заключены мощный процессор и внушительный объем оперативной памяти, благодаря чему все приложения работают быстро и без зависаний. Большой цветной сенсорный экран обеспечивает интуитивно-понятное управление процессом измерений и открывает быстрый доступ ко всем функциям меню. Кроме этого, контроллер включает в себя модули беспроводной передачи Bluetooth, Wi-Fi, а также встроенный GSM/GPRS-модем для работы в сетях 3,5G, динамик и микрофон. Полевой контроллер Leica CS 25 станет идеальным помощником в производстве любых измерений в поле или на строительной площадке, и позволит вам максимально раскрыть потенциал спутниковых GPS/GNSS приемников, теодолитов, электронных нивелиров и тахеометров компании Leica.

	CS25 3.5G
Сочетается с прибором	GNSS-приемники и тахеометры Leica серии Viva
Операционная система	MS Windows 7 Ultimate
Процессор	Intel Atom Z530 1.6 ГГц

Объем встроенной памяти (SDRAM)	2 Гб
Объем встроенной памяти (Flash-память)	64 Гб
Экран	1024 x 600 пикселей (VGA) TFT LCD MaxView подсветка и сенсорная панель
Клавиатура	экранная клавиатура
Встроенный GSM-модем	есть
Bluetooth	есть
WLAN	есть
Стандартное программное обеспечение	MiniGPS, OneClick от SierraWireless, Internet Explorer, Microsoft Windows Media™ Player, ПО камеры
Коммуникационные порты	2x USB хост А порта, порт RS-232 9-пин, порт LAN, 2x TRS 3,5 мм (наушники, микрофон)
Питание	номинально 12 V DC, 50-60Гц
Время непрерывной работы	8 часов
Пыле- и влагозащита	IP65
Ударопрочность (высота, с которой прибор выдерживает падение на твердую поверхность)	1.2 м
Рабочая температура	от -20 С до +70°С
Размеры	144 x 242 x 40 мм
Вес	1.3 кг (включая аккумуляторы)
Гарантия	1 год

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01