

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Виброметр «Корсар++»



Виброметр «Корсар++»

Малогабаритный виброметр «Корсар++» применяется для измерения вибрации. Благодаря малым габаритам и простоте использования может применяться в эксплуатационных и ремонтных службах персоналом, не имеющим специальной подготовки в области вибродиагностики.

Применяется для вибродиагностики:

- вращающегося оборудования — насосов различных марок, компрессоров (в том числе поршневых),
- турбоагрегатов, вентиляторов, газодувок, дымососов и т. д.;
- фундаментов;
- прессовки активных элементов маслonaполненных трансформаторов и маслonaсосов.

Виброметр питается от встроенных аккумуляторов. Вся информация показывается на графическом экране 64*128 точек, с подсветкой. Это, а также прочный алюминиевый корпус, наличие защитной крышки для экрана и пленочной клавиатуры повышает

надежность работы виброметра в неблагоприятных условиях.

“Корсар++” поставляется со встроенной функцией балансировки. Позволяет проводить балансировку роторов в собственных подшипниках на месте эксплуатации.

Виброметр поставляется вместе с экспертными диагностическими системами «Аврора» и «Атлант» (для вращающегося оборудования и фундаментов) или «TransVS» (для диагностики трансформаторов).

- Рабочий диапазон частот, Гц: 10 – 4000 (при специальном заказе до 25000)
- Расчетные общие параметры сигнала: пик, СКЗ, размах
- Количество отсчетов в вибросигнале: от 512 до 8192 (при специальном заказе до 65536)
- Количество линий в спектре: от 200 до 3200
- Диапазон измерения:
 - виброускорения, м/сек²: 1 – 100
 - виброскорости, мм/с: 1 – 100
 - виброперемещения, мкм: 25 – 500
- Время автономной работы: до 8 часов
- Габаритные размеры виброметра, не более, мм: 160 * 120 * 40
- Масса виброметра, кг: 0,8

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01