ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Измеритель вибрации TV120



## Измеритель вибрации TV120

Измеритель вибрации TV120 оснащен пьезоэлектрическим датчиком ускорения, с помощью которого преобразовывает колебания в электрический сигнал, а затем после обработки сигнала на цифровом дисплее отобразятся значения виброускорения, виброскорости и вибросмещения. Результат тестов можно сразу же распечатать на встроенном принтере. Тестер вибраций TV120 применяется в основном для вибрационных испытаний, но также может найти свое применение и для диагностики простых неисправностей какого-либо оборудования. Виброметр TV120 может найти свое применение в машиностроении, металлургии, автомобильной промышленности и других отраслях, где требуются замеры параметров вибрации.

## Особенности:

- Большой жидкокристаллический дисплей отображает все функции и параметры
- Индикатор низкого заряда батареи
- Большой объем памяти

- Встроенный принтер позволяет оперативно распечатывать результаты измерений
- С функцией времени и даты

| Область применения              | '                | Двигатели, компрессоры, подшипники и вращающиеся механизмы  |  |
|---------------------------------|------------------|---|--|
| Измерение параметров            | ' ' '            | Виброускорение (м/с2), виброскорость (см вибросмещение (мм) |  |
| Разрешение экрана               | Ускорение        | 0.1м/с2   |  |
|                                 | Скорость         | 0,01 см / с   |  |
|                                 | Объем            | 0.001 мм  |  |
|                                 | Погрешность      | ± 5%  |  |
| Диапазон измерения              | Ускорение        | 0,1 m/c2 ~ 199.9 m/c2                                       |  |
|                                 | Скорость         | 0,01 см / с ~ 19.99 см                                      |  |
|                                 | Смещение         | 0,001 мм ~ 1.999mm<br>значение)                             |  |
| Память                          | 100 групп        | 100 групп   |  |
| Напряжение                      | 6B               | 6B  |  |
| Время зарядки                   | 130 мин.         | 130 мин.  |  |
| Напряжение                      | Вход: 220V/AC, 5 | Вход: 220V/AC, 50 Гц  |  |
|                                 | Выход: 12V/DC,   | Выход: 12V/DC, 600 мА                                       |  |
| Время непрерывной работы        | > 16 часов       | > 16 часов  |  |
| Диапазон рабочих температур     | от 0 до 40 °C    | от 0 до 40 °C   |  |
| Относительная влажность воздуха | <90%             | <90%  |  |
| Габаритные размеры              | 230х84х33 мм     | 230х84х33 мм  |  |
| Bec                             | 0,6 кг           | 0,6 кг  |  |

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01