

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Измеритель вибрации TV260



## Измеритель вибрации TV260

Ультралегкий портативный прибор для измерения вибрации машинного оборудования и быстрой проверки состояния подшипников и шестерен. Измеритель вибрации TV260 имеет сертификат Госстандарта РФ.

### Особенности:

- Прибор обеспечивает быстрое измерение параметров вибрации работающего оборудования и машин в производственных условиях
- Прибор используется для быстрой проверки параметров вибрации и балансировки подшипников качения и зубчатых передач
- Функция фиксации измерения в течение 40 секунд
- Функция автоотключения

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| Модель   | TV260                                        |
| Параметр | виброускорение, виброскорость, вибросмещение |

|                                 |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон измерений              | виброускорение: 0.01 – 199.9 м/с <sup>2</sup> (амплитуда)<br>виброскорость: 0.01 – 199.9 мм/с (СКЗ)<br>вибросмещение: 0.001 – 1.999 мм (двойной размах) |
| Частотный диапазон              | виброускорение: 10 Гц – 1 кГц<br>виброскорость: 10 Гц – 1 кГц<br>вибросмещение: 10 – 500 Гц                                                             |
| Погрешность измерений           | ±5% ±2                                                                                                                                                  |
| Тип дисплея                     | 3.5 – разрядный ЖКИ                                                                                                                                     |
| Электрическое питание           | два элемента питания кнопочного типа (LR44 или SR44)                                                                                                    |
| Время непрерывной работы        | около 4.5 часов                                                                                                                                         |
| Диапазон рабочих температур     | 0 — 40 °С                                                                                                                                               |
| Относительная влажность воздуха | <85%                                                                                                                                                    |
| Габаритные размеры              | 150 x 22 x 18 мм                                                                                                                                        |
| Масса электронного блока        | 55 г (с элементами питания)                                                                                                                             |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**