

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

REX 1500 D - твердомер Шора тип D



REX 1500 D - твердомер Шора тип D

REX 1500 D твердомер Шора тип D предназначен для измерения значений твёрдости низкомолекулярных материалов в единицах Шора методом вдавливания.

Твердомер предназначен для измерения твёрдости по шкале Шора тип D резины в соответствии с ГОСТ 24621-91 (ISO 868-85), в т.ч. мягких полиуретанов: эластомера, ПВХ, силикона, продуктов из натурального каучука, неопрена, смолы, полиэстера, кожи, полиграфических валков и т.п. в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 7619-1-2009, DIN EN ISO 868, DIN 53505, ASTM D 2240, ISO 7619, NFT 51-174, BS903 Part. A 26.

REX 1500 D производится с 1930-х годов, и по сей день эта модель считается лучшей в своём классе.

Отличительные особенности:

- Не требует калибровки - запатентованная конструкция со шкалой-нониусом
- Наилегчайший вес и минимальные размеры – карандашный тип
- Лёгкая и прочная конструкция – устойчив к падениям
- Результат измерения сохраняется на шкале до сброса в нулевое положение
- ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ (как у зажигалок ZIPPO) - скользящая шкала-нониус исключает использование изнашивающихся шестерён, кулачков и рычагов
- Несмотря на шаг делений в 5 единиц после непродолжительной практики точность определения твёрдости достигает показаний в 1 единицу

Масса REX 1500 D - 50 гр

Размер - 110Ø12 мм

Гарантия - 100 лет

Ресурс, лет 100

Производитель США: REX

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01