

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Digital New Vision PX



Digital New Vision PX

В прибор внедрена инновационная технология математической обработки изображения, повышающая резкость на границах поля зрения и оптимизирующая качество в целом, тем самым увеличивая точность результатов контроля. Восемь уровней работы подсветки, пять из которых достаточно для большинства применений. Оставшиеся три дополнительных уровня, с расширенным временем экспозиции, предназначены для контроля чрезвычайно темных скрытых полостей.

Видеоэндоскоп устойчив к воде, маслам и агрессивным средам. Пыле/влаго защита IP57.

Отличительные особенности:

- Камера CMOS HR
- Светодиодная регулируемая подсветка
- Увеличение и зеркальное отображение
- Ц/б или цветное бражение

- Моментальная запись фото и видео
- Видео выход для дополнительного монитора
- Функция автоматического выключения
- Функция измерения
- Выходы COMP/USB 2.0

Размер	240 x 154 x 47 мм
Вес	1 300 гр
Диаметр зонда	6 мм с управлением
Рабочая длина зонда	2 м
Дисплей	ЖК 7" (800x480)
Поле обзора	(Г/В): 72°/ 54°
Питание	Литий-ионный аккумулятор 3.7 В Время работы от аккумулятора 7 часов Время полной зарядки 3 часа
Емкость батареи	4 часа
Запись на носитель	Карта SD (до 32 ГБ)
Видео выход	NTSC и PAL
Аудио выход	Встроенный микрофон / Разъем для подключения внешнего микрофона
Температура работы	0°C ~ 60°C
Относительная влажность	95% макс, без конденсата
Интерфейс	AV
Формат видео	MPEG
Формат фото	JPEG (640*480)
Артикуляция	В 4х направлениях
Угол артикуляции	90° в любом направлении

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01