



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

LASERTECH VE 200. диаметр 5.5 мм, длина 6 м



LASERTECH VE 200. Длина 6 метров. Диаметр 5.5 мм

ВАРИАНТЫ ДЛИН ЗОНДОВ:

Диаметр 5,5 мм, длина 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 17, 20 метров

Диаметр 3,9 мм. Длина 1, 2, 3, 5, 6, 10 метров

Технические видеоэндоскопы серии VE 200 предназначены для визуального обследования труднодоступных мест, скрытых полостей, емкостей, сложных машин и механизмов.

Вы можете выбрать длину зонда для производства, прибор будет уникально подобран под ваши запросы и характеристики.

Так же Вы всегда можете заказать дополнительный зонд требуемой Вам длины!

Основные характеристики прибора:

- Одноканальный видеовход с управлением подсветкой
- Встроенный дисплей TFT 3.5"
- Формат фото: JPG
- Разрешение фото на дисплее: 720x576/640x480 (VGA)
- Формат видео: AVI
- Разрешение видео на дисплее: 720x576/640x480
- Формат сжатия: MJPEG
- Цифровой Zoom - 2X
- Запись данных на карту памяти типа SD емкостью до 16G
- Опциональная запись звука при подключении микрофона
- Видеовыход AV
- Индикатор заряда батареи
- Отображение даты и времени
- Прибор работает от доступных сменных аккумуляторов типа 14500. Вы всегда можете иметь несколько запасных АКБ для самой продолжительной и сложной работы

Камера Advanced BM-T100CI	
Матрица	1/12 CCD, Sony
Диаметр камеры	5,5 мм
Разрешение матрицы физическое, пикселей	450 000
Поле зрения	80 град.
Длина зонда	Возможно изготовление любой длины зонда в диапазоне от 1 до 20 метров с шагом 10 см
Дисплей	3,5 inch
Фокусное расстояние	10-100 мм
Разрешение	720x576
Подсветка	4 светодиода

Частота обновления	30 fps
Контраст	400:1

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01