



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

ZENITH 10 (GSM) — Комплект



Технические характеристики

Receiver specifications NovAtel AVance® technology

Zenith 10 72 channels (GPS/GLONASS)

Принимаемые сигналы:

GPS L1, L2, L2C

GLONASS L1, L2

5 Hz raw measurement & position outputs

20Hz optional

RTK signal, initialization less than 10 sec *

Initial time to first fix less than 15 sec *

Встроенная память:

256 Мб (более 60 дней записи сырых данных, с интервалом каждые 15 сек).

Запись сырых данных во внутреннюю память или MicroSD карту.

Точность приемника:

Статика в плане ± 5 мм $\pm 0,5$ ppm*

Статика по высоте ± 10 мм $\pm 0,5$ ppm*

Кинематика (RTK) в плане ± 10 мм ± 1 ppm*

Кинематика (RTK) по высоте ± 20 мм ± 1 ppm*

DGPS / RTCM дифференциального позиционирования: 0,25 м *

Подключение устройств:

Разъемы ввода / вывода:

5-контактный LEMO для подключения внешнего источника питания

4-контактный LEMO для подключения с ПК ч/з USB-порт

Два TNC разъемы для UHF и GSM антенн

Bluetooth ® Устройство класса II

Внутренние модемы:

Программируемый диапазон частот

GSM / GPRS модем для передачи данных на частоте:

800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц и 1900 МГц.

Слот SIM-карты расположен в отсеке для батареек.

Программное обеспечение GeoMax GeoOffice(GGO)

GeoMax GeoOffice (GGO) – программа для ПК. Данная программа предназначена для обработки полученных в поле измерений. GGO отличается продуманным, интуитивно понятным интерфейсом, простым для обучения и легким в использовании.

Все ваши данные отображаются на экране, обеспечивая полное понимание результатов работы. После простого выделения элемента становится доступна полная информация об элементе съемки. Все данные доступны для редактирования.

GGO включает в себя набор инструментов для определения системы координат и преобразования координат в локальную (местную) систему. Используя геоидную модель, данные GNSS измерений могут быть преобразованы из эллипсоидной системы в ортометрическую.

Данные измерений (RAW файл) могут быть импортированы в GGO из любых GNSS приемников. Модуль Постобработка предоставляет пользователю полный контроль над параметрами, используемыми в базовых вычислениях. Результаты отчета содержат подробную информацию о порядке обработки и получаемой точности.

Полевой контроллер **Getac** с предварительно загружено программное обеспечение **X-PAD**. При включении, **Getac** автоматически соединяется **GeoMaxZenith 10/20**, что позволяет управлять приемником и модемом в полевых условиях. Возможность подключения лазерных дальномеров LeicaDisto через Bluetooth.

Технические характеристики:

Процессор Marvell PXA310 806MHz

Операционная система Microsoft Windows Mobile версия 6.1

Память 256 Мб NAND флэш 4 Гб iNAN

Дисплей: 3,5" TFT LCD VGA (480 x 640) сенсорный

Клавиатура: цифровая клавиатура (телефонная)

с 21 клавишей и подсветкой

Порт передачи данных: последовательный порт

(9-контактный) и USB-порт (мини-AB)

Беспроводная связь:

Bluetooth ® Устройство класса II

Программное обеспечение

- MicrosoftInternetExplorerMobile
- MicrosoftOfficeMobile: WordMobile, ExcelMobile, PowerPointMobile
- MicrosoftOutlookMobile
- Contacts, InstantMessaging, Tasks, Notes, Spellchecker
- MicrosoftActiveSync 4.1 для ПК
- TerminalServicesClient
- MicrosoftWindowsMediaPlayer 10 Mobile
- Калькулятор, картинки и видео (фото и видео просмотр), игры
- Диктофон
- Распознавание рукописного ввода

Батарея, зарядка:

легкие аккумуляторные литиево-ионные батареи, 14.04 W-h (ном.),

Время работы:

До 20 часов работы без подзарядки

Габариты/ Вес: 165 x 89 x 43 мм/ 482 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01