

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

## **LASERTECH VE 630-8 диаметр 6 мм, длина 8 м**



### **LASERTECH VE 630-8, Диаметр 6 мм, Длина 8 м**

Обновленный видеоэндоскоп VE Series теперь получил новый дисплей большего размера и высокого разрешения. Артикуляция зонда также стала лучше, теперь в управлении камерой Вам доступны все 360 градусов! Один из самых доступных эндоскопов с управляемым зондом длиной 8 метра. При диаметре всего 6 мм, камера прибора оснащена уже 6 светодиодами высокой яркости, что позволяет работать в больших пространствах без дополнительной подсветки. Важное качество прибора - надежная работа при отрицательных температурах, до -20 град. что очень важно для работы в трудных климатических условиях России

#### **Основные характеристики:**

1. Компактный, легкий, простой в работе и управлении

- 2. Прибор имеет сменные литиевые батареи, что позволяет вам всегда иметь под рукой запасные источники питания и не думать о доступном вам времени эксплуатации прибора.
- 3. Устойчив к маслам, бензину и растворителям, что позволяет широко использовать эндоскоп для ремонта и обслуживания машин и оборудования.
- 4. Механическое управление зондом обеспечивает поворот камеры в двух направлениях, угол поворота камеры достигает 180 градусов.
- 5. Подсветка выполнена с использование 6 ярких светодиодов
- 6. Функции установки дат и времени
- 7. Дисплей 4.3 дюйма, LCD
- 8. Функция отражения изображения, настройки яркости и контраста для достижения наилучшего качества картинки.

**1. Характеристики камеры**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Характеристики камеры | Диаметр 6 мм      |
| Размер матрицы        | 300000 пикселей   |
| Глубина поля зрения   | 10 мм – 100 мм    |
| Поле зрения           | 80 град.          |
| Корпус камеры         | Сталь             |
| Тип подсветки         | 6 светодиодов LED |

**2. Технические характеристики зонда:**

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Угол поворота камеры | 270 град. в 4-х направлениях                     |
| Длина зонда          | в зависимости от выбранной версии модели прибора |
| Зонд                 | Стальная оплетка с пластиковой изоляцией         |

**3.Дисплей и конфигурация**

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Вес системы                     | Общий вес системы: 3.4 кг                                   |
| Питание                         | Литиевая батарея: 3.7В, 2000 мАч                            |
| Дисплей                         | LCD, 4.3 дюйма, цветной                                     |
| Интерфейс                       | USB2.0 port, Tvout, Video                                   |
| Функции управления изображением | Отразить по горизонтали, увеличение, предпросмотр, контраст |
| Размеры                         | 21см X 11см X 4.5см                                         |
| Материал корпуса                | Ударопрочный пластик                                        |
| Контраст                        | Ручная настройка                                            |
| Память                          | 8 Gb, High speedSDCard (32G max)                            |
| Баланс белого                   | Автоматический баланс белого                                |
| Язык                            | Поддержка 15 языков                                         |

#### 4. Условия эксплуатации

|                                              |                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Температура эксплуатации для головного блока | -10~50 ОС                                                    |
| Температура эксплуатации зонда               | -20~70 ОС, темп. Ниже 0 град. ограничивают подвижность зонда |
| Температура хранения                         | -20~60 ОС                                                    |
| Относительная влажность                      | 90%, без конденсата                                          |

|               |      |
|---------------|------|
| Герметичность | IP67 |
|---------------|------|

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**