

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

LASERTEX VE 634-3 диаметр 6 мм, длина 3 м



LASERTEX VE 634-3 Диаметр 6 мм, 3 метра

Обновленный видеоэндоскоп VE Series теперь получил новый дисплей большего размера и высокого разрешения. Артикуляция зонда также стала лучше, она теперь позволяет повернуть зонд в 4-х направлениях, теперь в управлении камерой Вам доступны все 360 градусов! Один из самых доступных эндоскопов с управляемым зондом длиной 3 метра. При диаметре всего 6 мм, камера прибора оснащена уже 6 светодиодами высокой яркости, что позволяет работать в больших пространствах без дополнительной подсветки. Важное качество прибора - надежная работа при отрицательных температурах, до -20 град. что очень важно для работы в трудных климатических условиях России

Основные характеристики:

1. Компактный, легкий, простой в работе и управлении.

- 2. Прибор имеет сменные литиевые батареи, что позволяет вам всегда иметь под рукой запасные источники питания и не думать о доступном вам времени эксплуатации прибора.
- 3. Устойчив к маслам, бензину и растворителям, что позволяет широко использовать эндоскоп для ремонта и обслуживания машин и оборудования.
- 4. Механическое управление зондом обеспечивает поворот камеры в двух направлениях, угол поворота камеры достигает 180 градусов.
- 5. Подсветка выполнена с использование 6 ярких светодиодов
- 6. Функции установки дат и времени
- 7. Дисплей 4.3 дюйма, LCD
- 8. Функция отражения изображения, настройки яркости и контраста для достижения наилучшего качества картинки.

1. Характеристики камеры

Характеристики камеры	Диаметр 6 мм
Размер матрицы	300000 пикселей
Глубина поля зрения	10 мм – 100 мм
Поле зрения	80 град.
Корпус камеры	Сталь
Тип подсветки	6 светодиодов LED

2. Технические характеристики зонда:

Угол поворота камеры	270 град. в 4-х направлениях
Длина зонда	в зависимости от выбранной версии модели прибора
Зонд	Стальная оплетка с пластиковой изоляцией

3.Дисплей и конфигурация

Вес системы	Общий вес системы: 3.4 кг
Питание	Литиевая батарея: 3.7В, 2000 мАч
Дисплей	LCD, 4.3 дюйма, цветной
Интерфейс	USB2.0 port, Tvout, Video
Функции управления изображением	Отразить по горизонтали, увеличение, предпросмотр, контраст
Размеры	21см X 11см X 4.5см
Материал корпуса	Ударопрочный пластик
Контраст	Ручная настройка
Память	8 Gb, High speedSDCard (32G max)
Баланс белого	Автоматический баланс белого
Язык	Поддержка 15 языков

4. Условия эксплуатации

Температура эксплуатации для головного блока	-10~50 ОС
Температура эксплуатации зонда	-20~70 ОС, темп. Ниже 0 град. ограничивают подвижность зонда
Температура хранения	-20~60 ОС
Относительная влажность	90%, без конденсата

Герметичность	IP67
---------------	------

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01