

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Видеоэндоскоп PCE-VE 700



Видеоэндоскоп PCE-VE 700

Светодиодный промышленный видеоэндоскоп PCE-VE 700 представляет собой современную систему визуализации со светодиодным освещением, которая обеспечивает широкий спектр применений. Таким образом, среди прочего, видеоэндоскоп позволяет тестировать компоненты высшего качества из стали, алюминия или пластмасс в промышленных производственных процессах или в исследованиях и разработках.

Устройство легко облегчает проверки, которые раньше выполнялись с трудом. Так, например, проверка сложных деталей с множественными отверстиями, такими как детали пресс-формы, гидравлические и пневматические компоненты и т.д. со светодиодным видеоэндоскопом может выполняться быстрее, проще и точнее. Термоэлементы обеспечивают еще большую стабильность и дополнительную защиту. Простое изменение зондов позволяет, например, переключиться с измерения деталей с небольшим рабочим диаметром на большие размеры.

Таким образом, вы можете легко интегрировать систему в производственный процесс. Удобное управление устройством обеспечивает эффективную работу. Очень хорошее качество изображения обеспечивает надежные результаты контроля. Таким образом, этот видеоэндоскоп идеально подходит для аэрокосмических, энергетических и электростанций, автомобильной промышленности и обеспечения качества в производственных процессах.

- зонды диаметром 0,7 ... 4,0 мм, сменные, взаимозаменяемые
- единовременная цена покупки с низкими текущими расходами
- при переоснащении из-за покупки соответствующих зондов
- экономия времени благодаря быстрой смене зондов и интуитивной работе
- энергосбережение благодаря светодиодной технологии
- простота использования даже с критическими компонентами и
- наименьшими доступными отверстиями
- очень точные результаты проверки
- долговечность системы благодаря надежному производству

Элементы передней панели управления	Баланс белого, усиление (3 предустановки), функциональное окно (4 пресета), переключатель вкл. / выкл., регулировка яркости светодиодов
Видеовыходы	S-Video (Y / C), композитное видео (CVBS)
Цифровой выход	USB 2.0
Головка камеры датчика изображения	1/4 дюйма CCD
Сканирующая система	2: 1 чересстрочная
Пиксели	PAL 752 (H) x 582 (V)
Разрешение	625 строк
Отношение сигнал / шум (SNR)	46 дБ
Источник питания	100 ... 240 В переменного тока, макс. 0,5 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	10 ВА
Рабочие температуры	+10 ... +40 °C / 50 ... 104 °F
Блок управления (габариты)	169 x 62 x 247 мм / 6,6 x 2,4 x 9,7 дюймов (Ш x В x Г)
Блок управления (вес)	1,2 кг / 2,6 фунта

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01