

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

## **Видеоэндоскоп VE 700F с управляемым зондом длиной 6 м и диаметром 8 мм**



### **Видеоэндоскоп VE 700F с управляемым зондом длиной 6 м и диаметром 8 мм**

Новинка! Классический видеоэндоскоп серии VE 700F теперь получил зонд длиной 6 метров. Электронные приводы обеспечивают эффективное управление зондом в 4-х направлениях. Прибор управляется с помощью эргономичного джойстика. Ноу-хау прибора - датчики контроля натяжения, которые позволяют контролировать опасное положение зонда и предотвращают обрыв приводов.

Характеристики прибора:

- Сменная литиевая батарея обеспечивает интервал непрерывной работы более 5 часов.
- Возможность поворота зонда в 4-х направлениях: вправо, влево, вверх, вниз + функция разворота камеры «в обратном направлении»
- Угол поворота в одну сторону - 160 град. - функция "посмотреть в обратную сторону"
- Интеллектуальная съемка и запись видео, по таймеру.
- Поддержка карт памяти до 32Гб.
- Высокоточный и контрастный LCD монитор размером 4.3 дюйма.
- Эргономичный дизайн ручки
- Удобен в работе и при транспортировке

#### Технические характеристики (для всех моделей серии VE 700F)

|                        |                                                            |                                  |                          |         |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------|
| Диаметр зонда          | 3.0 мм                                                     | 4.5 мм                           | 6.0 мм                   | 8.4 мм  |
| Поле зрения            | 90°                                                        |                                  |                          |         |
| Разрешение, пиксел     | 300,000                                                    | 350,000                          | 410,000                  | 440,000 |
| Глубина резкости       | 8 - 20 мм                                                  | 8 - 80 мм                        | 8 - 80 мм /<br>15 мм - ∞ |         |
| Степень защиты         | IP65                                                       |                                  | IP65(IP67 опционально)   |         |
| Материал оплетки зонда | Нерж. сталь                                                | Вольфрам                         |                          |         |
| Длина головки камеры   | 9 мм                                                       | 15 мм                            |                          |         |
| Артикуляция            | 2 направления 90°                                          | 4 направления 90° (всесторонняя) |                          |         |
| Механизм артикуляции   | Электрические сервоприводы, управление с помощью джойстика |                                  |                          |         |
| Артикуляция            | Всесторонняя 4 направления 90°                             |                                  |                          |         |
| Дисплей LCD            | 5.8" цветной TFT, 1024*768                                 |                                  |                          |         |

|                               |                   |                                                                    |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Подсветка                     | Мощные светодиоды |                                                                    |
| Регулировка подсветки         | 5 уровней         |                                                                    |
| Интерфейсы                    | Видео выход       | NISC/PAL композитный кабель                                        |
|                               | USB выход         | USB для подключения к ПК                                           |
| Запись изображение            | Память            | Карта памяти SD 8ГБ                                                |
|                               | Фото              | JPG 1024*768 пиксел                                                |
|                               | Видео             | AVI 720*576 пиксел, 30 к/с                                         |
| Функции просмотра записей     |                   | Видео: проигрывание, пауза<br>Фото: 9 уровней цифрового увеличения |
| Температура работы системы    |                   | От -20°C до 60°C                                                   |
| Питание                       | DC                | Литий-ионный аккумулятор 3.7В                                      |
|                               | AC                | AC 100-240 В 50-60 Гц                                              |
| Время работы / полного заряда |                   | 4 – 5 часов                                                        |
| Вес с батареей                |                   | 960.0гр                                                            |
| Размер                        |                   | 320*160*80 мм                                                      |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**