

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Видеоэндоскоп VE joystick Edition 700 F Series



Видеоэндоскоп VE joystick Edition 700 F Series, длина зонда 3 м, диаметр 6 мм

Промышленный видеоэндоскоп с электронной артикуляцией в 4-х направлениях (в двух плоскостях) диаметром 6 мм, с дисплеем 4.3" LCD и зондом длиной 3 м. Прибор имеет функции фото и видеозаписи, автоматического управления положением зонда (базовая точка), сервоприводами камеры. Функция разворота камеры «в обратном направлении»

Преимущества прибора:

- Литиевая батарея обеспечивает интервал непрерывной работы более 5 часов.
- Возможность поворота зонда в 4-х направлениях: вправо, влево, вверх, вниз + функция разворота камеры «в обратном направлении»
- Угол поворота в одну сторону - 160 град. - функция "посмотреть в обратную сторону"

- Интеллектуальная съемка и запись видео, по таймеру.
- Поддержка карт памяти до 32Гб.
- Высокоточный и контрастный LCD монитор размером 4.3 дюйма.
- Эргономичный дизайн ручки
- Удобен в работе и при транспортировке

Технические характеристики (для всех моделей серии VE 700)

Диаметр зонда	3.0 мм	4.5 мм	6.0 мм	8.4 мм
Поле зрения	90°			
Разрешение, пиксел	300,000	350,000	410,000	440,000
Глубина резкости	8 - 20 мм	8 - 80 мм	8 - 80 мм / 15 мм - ∞	
Степень защиты	IP65		IP65(IP67 опционально)	
Материал оплетки зонда	Нерж. сталь	Вольфрам		
Длина головки камеры	9 мм	15 мм		
Артикуляция	2 направления 90°	4 направления 90° (всесторонняя)		
Механизм артикуляции	Электрические сервоприводы, управление с помощью джойстика			
Артикуляция	Всесторонняя 4 направления 90°			
Дисплей LCD	5.8" цветной TFT, 1024*768			
Подсветка	Мощные светодиоды			
Регулировка подсветки	5 уровней			

Интерфейсы	Видео выход	NISC/PAL композитный кабель
	USB выход	USB для подключения к ПК
Запись изображение	Память	Карта памяти SD 8ГБ
	Фото	JPG 1024*768 пиксел
	Видео	AVI 720*576 пиксел, 30 к/с
Функции просмотра записей		Видео: проигрывание, пауза Фото: 9 уровней цифрового увеличения
Температура работы системы		От -20°C до 60°C
Питание	DC	Литий-ионный аккумулятор 3.7В
	AC	AC 100-240 В 50-60 Гц
Время работы / полного заряда		4 – 5 часов
Вес с батареей		960.0гр
Размер		320*160*80 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01