

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Видеоэндоскоп VJ-ADV



Видеоэндоскоп VJ-ADV

Стоимость видеоэндоскопов VJ-ADV:

- VJ-ADV с длиной зонда 1м и диаметром зонда 2,8 мм с управлением - 1 300 000 руб. с НДС
- VJ-ADV с длиной зонда 1,5м и диаметром зонда 3,9 мм с управлением - 1 170 000 руб. с НДС
- VJ-ADV с длиной зонда 1,5м и диаметром зонда 6,9 мм с управлением - 1 010 000 руб. с НДС
- VJ-ADV с длиной зонда 3м и диаметром зонда 3,9 мм с управлением - 1 495 000 руб. с НДС
- VJ-ADV с длиной зонда 3м и диаметром зонда 6,9 мм с управлением - 1 340 000 руб. с НДС
- VJ-ADV с длиной зонда 5м и диаметром зонда 6,9 мм с управлением - 1 540 000 руб. с НДС

- Сменные насадки VJ-ADV 3,9 и 6,9 мм (адаптер 90 градусов) - 12 000 руб. с НДС.

Тип оборудования: видеоэндоскоп, промышленный эндоскоп, технический эндоскоп

Производитель: jProbe, Япония (Малайзия)

Гарантия на видеоэндоскоп VJ-ADV: 12 месяцев

Описание: прибор для визуального контроля и промышленной эндоскопии

Видеоэндоскоп VJ-ADV с артикуляцией по все стороны.

Преимущества видеоэндоскопа VJ-ADV:

- Всесторонняя артикуляция
- Высокое качество изображения
- Стальная оплетка зонда
- Возможность записи аудиокomentarиев
- Мобильность
- Водонепроницаемая конструкция камеры и зонда
- Прибор устойчив к маслам и агрессивным средам

Технические характеристики jProbe VJ-ADV:

- Всесторонняя артикуляция зонда 360° (90° в любом направлении)
- Стальная оплетка зонда осуществляется с помощью джойстика
- Длина дистального конца зонда 15 мм
- Разрешение/ сенсор (динамический/ статический): 640 x 480 / 640 x 480
- Цифровой зум 2x
- Сенсор: CMOS
- Частота обновления изображения: 30 раз за секунду
- Баланс белого: фиксированный
- Поле обзора (Г/В): 72°/ 54°
- Глубина поля зрения: 1,5 ... ∞ см
- Регулируемая подсветка: 4 Super High-Intensity White LED (5 уровней подсветки)
- Дисплей: 3,5" TFT
- Порт: мини-USB 2.0
- Разъем для подключения микрофона (возможность записи аудиокomentarиев)
- Видеовыход: Composite/Цифровой USB2.0
- Память: 2ГБ (MicroSDCard)
- Формат сжатия: MotionJPEG
- Формат изображения: JPEG (640 x 480)
- Формат видеозаписи: AVI (640 x 480)
- Рабочая температура: -30 ... +60 °C
- Питание: автономное 4 батареи AA
- Вес системы 0,5 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01