

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Видеоэндоскоп жесткий V55CCD



Видеоэндоскоп жесткий V55CCD

Один из самых тонких эндоскопов в мире. При диаметре всего 1,9 мм видеоэндоскоп обеспечивает высокое разрешение изображение 1028x1024, имеет жесткий стекловолоконный зонд с углом наблюдения от 0° до 75°, камера CCD 2,000,000pixels, LED подсветка.

Для получения качественных результатов неразрушающей визуальной дефектоскопии, фирма Adronic разработала линейку жестких и гибких видеоскопов, позволяющую получать изображение очень высокого качества. Это новейшая профессиональная система с технологией "Adronic Reality Vision" с взаимозаменяемыми гибкими и жесткими видеозондами, имеющими различные виды рабочей части, диаметры, длины, глубины наблюдения и углы обзора. При разработке большое внимание уделено надежности, функциональности, эргономике. Конструкция имеет ряд патентов. Как в гибких, так и в жестких эндоскопах (видеозондах) используются самые современные CMOS камеры очень высокого разрешения. Для освещения применены сверхяркие малогабаритные светодиоды (до 6 шт.). Все зонды передают изображение на автономный «LED» монитор V55. Для

передачи изображений на ПК, разработан USB-адаптер.

Во всех эндоскопах применены литые корпуса повышенной прочности, значительно увеличивающие срок службы эндоскопов. Для эндоскопов прямого наблюдения разработаны и выпускаются зеркальные насадки бокового обзора с различными углами наблюдения, при этом максимально убран «шум» засветки от отраженного света.

Параметр:	Значение:
Жесткий стекловолоконный зонд	угол наблюдения зонда от 0° до 75°
Диаметр зонда	1,9мм
Камера	CCD
Длина рабочей части зонда	55 мм
Подсветка	LED
Баланс белого	Автоматический
Фокусное расстояние	от 3 мм до 50 мм.
Угол обзора	42°
Рабочая температура	-20° до + 60°
Масло/водонепроницаемость	IP67
Монитор	автономный V55, цветной ЖК-дисплей 3.5 " , разрешение 720x480 пикселей
Запись видео в формате	MPEG4
Запись фото в формате	JPEG
Воспроизведение видео и фото	на экране
Функция поворота изображения	на экране
Карта памяти	SD 2GB в комплекте
Руссификация	Да
Выход AV	PAL/NTSC по выбору
Функция зарядки аккумулятора при идентификации зарядки батареи	Li-ion аккумулятор NP-120, 3,7V 2000mAh
USB	1,1/2,0 (позволяет переносить информацию на компьютер)
Уровень подсветки	регулируемый
Питание	100-240V AC/5,5VDC

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01