

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Система телеинспекции Wohler VIS 700HR

**Inkl. Zubehör:**

Kuppelschutz mit Aussparung für Wohler Dreh-/Schwenk-
kamerakopf Ø 40, Rollenführung für Wohler Kameraköpfe
und -stangen



Система телеинспекции Wohler VIS 700HR

Новинка от компании Wohler. Впервые бюджетная система телеинспекции получила моторизованный фокус. Теперь дистанционное управление позволяет вам получать предельно качественное изображение, практически вне зависимости от расстояния до дефекта и вне зависимости от его положения. Полученное изображение выводится на дисплей высокой четкости и воспроизводится в формате HD. На рынке в настоящее время это единственная система полностью представляющая изображение в формате высокой четкости

Новинка от компании Wohler

Системы телеинспекции Wohler получили моторизованный фокус. Теперь вы можете дистанционно управлять фокусным расстоянием камеры и получать предельно качественное изображение, практически не зависящее от расстояния до дефекта или от его

положения. Полученное изображение выводится на дисплей высокой четкости и воспроизводится в формате HD. На рынке в настоящее время это единственная система полностью представляющая изображение в формате высокой четкости.

Проталкиваемая система Wohler VIS 700 с управляемой камерой:

1. Razor-резкие изображения в качестве HD ,
2. Прибор оснащен функцией дистанционной фокусировки, которая обеспечивает предельно возможное качество изображения. Управляемая камера системы позволяет управлять не только фокусом, но и углом наклона и поворота камеры с помощью джойстика
3. Идеальный инструмент для визуального осмотра канализационных труб, вентиляционных каналов, дымоходов, цистерн и емкостей

DIGITAL CAMERA Wöhler - НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В конструкции прибора применены новые сенсор камеры с разрешением Full HD. Но главная особенность и изюминка проталкиваемой системы телеинспекции заключается в возможности удаленно, с помощью джойстика управлять фокусировкой камеры, углом наклона и поворотом управляемой камеры. Теперь вы не зависите от положения камеры, ее расстояния до объекта и можете получить отличное качество изображения. Камера имеет функцию HOME, которая позволяет ей задать базовое положение и при необходимости автоматически вернуть ее к исходному углу наклона.

Прибор позволяет вам записывать фото и видео в формате HD изображения и просматривать их на мониторе высокого разрешения. Система телеинспекции также оснащена модулем WiFi, который позволяет передавать изображение на внешние устройства, планшеты, смартфоны или ПК. Это позволяет одновременно просматривать изображение сразу несколькими специалистами.

Функция ROCKER и сенсорный экран

Комплекс системы телеинспекции Wohler VIS 700 HR оснащен сенсорным дисплеем с интуитивной архитектурой управления прибором. Для защиты монитора от внешних воздействий предусмотрен обрезиненный корпус. Мы понимаем, что вы работаете в тяжелых условиях, прибор оказывается в пыли и грязи. Поэтому конструкция прибора проработана нами так, чтобы все элементы и используемые материалы позволяли быстро и без усилий очищать прибор от грязи в конце рабочего дня.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- управление фокусом
- качество изображения Full HD
- Водонепроницаемая управляемая камера диаметром 40 мм
- Интуитивно понятное управление и сенсорный дисплей 7" HD
- Расположение передатчика в головке камеры с функцией радиолокации
- Индикатор положения и угол наклона камеры для ориентации в трубе

- Функция голосовых и текстовых комментариев
- Живая передача изображения через беспроводную сеть WiFi

1. Размеры корпуса: 250 x 155 x 54 мм
2. Дисплей TFT 7"/ 16: 9 соотношение сторон 1280 x 800 точек
3. Видеовыход: HDMI
4. Вес: 860 г
5. Питание : USB - С 5 В / 3 А
6. Питание : 3,7 В, 42 Вт - ч литий-ионная батарея,
7. Срок службы батареи: 4 часа (индикатор батареи на дисплее)
8. Рабочая температура : 0 ... 40 ° С
9. Температура хранения : -20 ... 50 ° С
10. Тип: 1 / 2,7 «CMOS цвета
11. Фокусное расстояние: 27 мм ... ∞
12. Источники света: 10 белых светодиодов
13. Защита : полностью герметичная камера с возможность работы под водой, IP 67 (глубина до 1 метра не более 30 минут)
14. Размеры: диаметр 40 x 60 мм Частота
15. Локатор: рабочая частота 8,9 кГц
16. Жесткий кабель, армированный стекловолокном: длина 30 м
17. Размеры: 8,6 x 5,6 мм (овальной формы) Электронный счетчик пройденного расстояния
18. Разрешение: 23 мм макс.
19. Отклонение: 5% от показаний Макс размера памяти.
20. SD-карта: 32 Гб
21. Технология: SD или SDHC, класс скорости 10
22. Емкость: около 3 Гб / ч
23. Разрешение: 1280 x 720 HD, макс. 25 кадров в секунду
24. Формат записи - AVI (H264)

Габаритные размеры:

1. Размеры: 18 x 44 x 50 см (длина x ширина x высота)
2. Общий вес, включая монитор, камеру и направляющие: 10 кг

Функция локации

1. Функция приемника положения передатчика
2. Графическое отображение выходного импеданса положения головки камеры
3. Тип наушников. 32 Ом
4. Напряжение питания 3,7 В литий-ионный аккумулятор

Условия применения:

1. Рабочая температура: 0 ... 40 ° С
2. Температура хранения: -10 ... 40 ° С
3. Вес: гр шестьсот пятый
4. Размеры: 32 x 14 x 7 см (длина x ширина x высота)

Рабочие параметры:

Рабочий диаметр труб	40-125 мм
Управляемая камера с управлением	есть
Запись фото и видео	есть
Счетчик пройденного расстояния	есть
Кабель / длина стержня	30 м
Дизайн	компактный прочный корпус
Запись голоса	есть

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01