

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Профессиональный видеоэндоскоп Digital New Vision



Профессиональный видеоэндоскоп со сменными зондами и комплексом проталкиваемых камер Digital New Vision

Новинка рынка видеоэндоскопов! Это универсальный комплекс телеинспекции и эндоскопии выполненный на основе управляемой камеры высокого разрешения. Система телеинспекции сочетает в себе в себе преимущества видеоэндоскопа и проталкиваемой камеры. - Сменные зонды - Сменные аккумуляторы - Возможность смены и комбинации зондов - Сменные камеры Вы можете заказать зонд длиной от 1 до 10 метров и диаметром от 6 до 10 мм. Также система позволяет подключать внешние управляемые проталкиваемые камеры для обследования трубопроводов, емкостей, каналов большого диаметра. Длина таких зондов достигает 30 метров

Характеристики и преимущества комплекса:

- Простой и удобный в управлении прибор, не требующий специальных навыков и обучения.
- Матрица CCD высокого разрешения, широкий угол обзора (110 град.)
- СМЕННЫЕ аккумуляторы высокой емкости
- Управляемый зонд в-х направлениях. Видеоэндоскоп обеспечивает вам качественное вращение камеры и обзор на 360 градусов.
- Сетевой адаптер 12.6 В-1А для прямой зарядки АКБ, без снятия.
- Высокое разрешения фото и видео, матрица высокой чувствительности, что обеспечивает вам отличное изображение даже в условиях плохой освещенности.
- Монитор высокой контрастности LCD, изображение хорошо видно даже при солнечном свете.
- Эргономичный дизайн, максимальное удобство использования, легкий и компактный
- Возможна установка ЗЕРКАЛА БОКОВОГО ОБЗОРА
- Возможность установки ПРОТАЛКИВАЕМЫХ КАМЕР и использование комплекса в качестве системы телеинспекции. Длина кабеля - до 30 метров. Диаметр камеры: 40 мм

Технические характеристики:	
Диаметр камеры:	6 мм/8 мм
Эффективная длина:	1.5-6 м
Угол обзора:	110°
Глубина поля зрения:	25-∞
Размер матрицы CCD/CMOS:	1/4
Разрешение:	410000
Класс герметичности:	IP64, возможно увеличение до IP67
Материал кабеля:	Нержавеющая сталь
Угол изгиба зонда:	120°

Угол поворота камеры:	Полная подвижность, 360°
Яркость подсветки:	Регулируемая подсветка LED
Мощность источника света:	40000 люкс ~ 60000 люкс
Настройка контрастности:	автоматически
Питание:	12.6V ~1A
Батарея:	СЪЕМНАЯ литиевая батарея
Время работы:	4-5 часов
Размер монитора:	5.8" TFT LCD
Разрешение:	800*600
Формат видео:	AVI
Формат фото:	JPEG
Емкость карты памяти:	8 Гб типа SD
Температура эксплуатации:	-10°C~50°C

Модель	Диаметр	Длина
D4150	4 мм	1,5
D4300	4 мм	3
D6150	6 мм	1,5

D6300	6 мм	3
D8150	8 мм	1,5
D8300	8 мм	3
D8600	8 мм	6
D8800	8 мм	8
D1010	10 мм	10

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01