

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

## Система телеинспекции Schroder EPS 36



## Система телеинспекции Schroder EPS 36

Система предназначена для визуального осмотра емкостей и цистерн. колодцев, дымоходов. Через штатные смотровые люки, через воздуховоды или дымовые каналы, вы можете опустить систему в рабочую зону и просмотреть ее на дистанции до 100 метров. Система имеет 36 кратный оптический зум, мощные прожекторы обеспечивают работу в условиях минимальной освещенности. Материал корпуса прибора - нержавеющая сталь - обеспечивает надежную работу даже при контакте с агрессивными средами

ЕЗ6В предназначен для ускоренной проверки резервуаров, люков, туннелей, канализационных магистралей и других сооружений боковых трубопроводов. Этот надежный прибор позволяет работать с одному человеку с помощью масштабируемого телескопического стержня. Камера интегрирована с высокоинтенсивными светодиодными лампами, которые могут обеспечить лучшую пропорциональную освещенность. Эти лампы

прослужат намного дольше, чем стандартные галогенные лампы и лампы HID. Датчик камеры имеет функцию оптического масштабирования до 36 точек, способную захватывать детали трубы с расстояния до 80 м. Тело камеры наклоняется автоматически на 45 ° и вниз на 45 °. При желании можно установить лазерный визир. Камера выполнена в строгой системе контроля качества, чтобы гарантировать ее водостойкость и взрывобезопасность для инспекций в канализационных, водопроводных и канализационных магистралях, трубопроводах и трубах

- Переносной,
- Специальный EX-Вид с CCD сенсором камеры
- Распозноваемое расстояние: до 80м
- U-образный зонд гарантирует лучшее качество фото и видео
- Подстраиваемая супер яркая подсветка
- Автоматический поворот 45°
- Мощное увелечинеи: 36×Оптический зум; 12×электронный зум
- 700 TVL разрешение по горизонтали
- Телескопический зонд с длиной 6.7m(9/12m Опциональноа)
- Влагозащищенный (ІР68)

Модель	E36B	
Камера	CCD тип	1/4 Ex-view HAD CCD
	Горизонтальное разрешение	700TVL
	Оптическая система	3.9-90mm
	Зум	432=36× оптический; 12×электронный
	Расстояние осмотра	80m
	Расстояние распознования	60m
	Автоповорот	Вверх 45°; вниз: 45°
Подсветка	Управляемый диммер	4 LED
	Проэкция света	Горизонтальная

Дисплей и запись	Размер монитора	5.7'' TFT
	Яркость	500cd/m2
	Разрешение	640*480
	Формат видео	MPEG4/AVI
	Формат фото	MPEG
	Карта памяти	4G(optional to 8G)
	USB	USB выход
Питание	Батарея	DC12V 13000mah
	Продолжительность работы	Ожидание(LED выкл): 12 часов; В работе(LED вкл): 4 часа
Зонд	Длина	6.7 метров (Оционально до 12 метров)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01