

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Система телеинспекции Schroder SD 1050



Система телеинспекции Schroder SD 1050

Универсальная модульная система телеинспекции на дистанции до 150 м. Система телеинспекции может оснащаться двумя базовыми камерами: неуправляемой камерой диаметром 23 мм и камерой с управлением диаметром 56 мм. Среди аналогичных систем телеинспекции ТОЛЬКО модель 1050 имеет камеру диаметром всего 23 мм, которая позволяет обследовать самые распространенные виды трубопроводов. Камера прибора сменная и может быть заменена на камеру с управлением, что позволяет обследовать одной системой трубопроводы диаметром от 23 до 1000 мм.

Телеинспекция на дистанции до 150 м

Варианты камер:

- 1) Неуправляемая камера диаметром 23 мм
- 2) Неуправляемая камера 40 мм
- 3) Управляемая камера диаметром 56 мм

Обновленная модель Schroder SD-1050:

Основу системы телеинспекции составляет самая маленькая камера в своем классе миниатюрная неуправляемая камера диаметром 23 мм. Она оснащена блоком диодной подсветки, который обеспечивает эффективный уровень освещения при диаметре трубы до 400 мм.

Система также может работать с управляемой камерой диаметром 56 мм. Система с управляемой камерой позволяет обследовать трубопроводы диаметром до 1000 мм.

Вы получаете самый удобный инструмент в своем классе, который позволяет работать на дистанциях 100-150 метров по горизонту. В своем ценовом сегменте это уникальный прибор.

Прибор может оснащаться управляемой камерой с сервоприводом, которая может поворачиваться вокруг своей оси на 360 град. и отклоняться от оси на 180 град.

Полученное изображение выводится на высококонтрастный дисплей TFT, размером 6.5''.

Комплекс позволяет обнаруживать места будущих разрывов и повреждений раньше, чем они станут серьезной проблемой.

Питание системы выполняется от аккумулятора, одной зарядки хватает на 6 часов работы.

Область применения комплекса:

Ливневые канализации, системы вентиляции, транспортные промышленные системы, трубопроводы.

Тип камеры:	1/3'' Color CCD
Светочувствительность:	1.5 Lux
Объектив:	f = 2.0 мм, F = 2.4
Угол обзора:	120°

Вращение камеры:	Опция. Возможна установка камеры с управлением 360 град вокруг своей оси и 180 град от оси камеры
Подсветка:	14 белых светодиодов повышенной яркости
Монитор:	6.5 inch типа LCD
Длина кабеля:	от 50 до 150 м (опция)

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01