

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Система телеинспекции Wohler VIS 200



Система телеинспекции Wohler VIS 200

Промышленный видеоэндоскоп для инспекции трубопроводов, канализации, емкостей и полостей, труднодоступных мест, машин и оборудования без демонтажа узлов. Прибор имеет цветную неуправляемую камеру диаметром 26 мм и может записывать изображение на встроенную карту памяти типа SD 2 Гб, имеет кабель передачи данных на компьютер (USB) и встроенный электронный счетчик пройденного расстояния.

Система телеинспекции Wohler VIS 200 обеспечивает возможность качественного визуального контроля труб, сварных швов, узлов машин и оборудования без его демонтажа в самых труднодоступных местах: трубопроводы, воздухопроводы, пустоты, напорные и водосточные, дымовые трубы и т.д.

Новая серия систем телеинспекции Wohler VIS 200 обладает всеми свойствами профессиональных приборов. Прибор позволяет Вам работать непрерывно в течении 5 часов. Рабочий диаметр отверстий, которые позволяет просматривать наша система находится в диапазоне от 30 мм до 2 метров и зависит только от условий освещенности. Герметичная и прочная головка эндоскопа с рабочим диаметром 26 мм позволяет Вам работать даже под водой на глубине до 20 м .

Зонд по всей своей длине имеет метки длины. Монитор TFT имеет гибкое соединение с зондом, что облегчает доступ в сложных местах. При необходимости монитор можно достать из чемодана и держать его в руках. Эндоскоп оснащен видеовыходом, что позволяет подключать его к компьютеру.

Монитор:	
Размеры:	176 114 x 32 мм
TFT дисплей:	7 "/ 16: 9 формат
Видео выход:	Сигнал FBAS
Вес:	400 г
Мощность:	1 x 12 В Сменный аккумулятор или от сети
Часы работы:	около 2 часов (индикация состояния батареи)
Цветная мини камера:	
Тип:	1/3 "цветной ЖК-
Диафрагма:	0,5 Люкс
Объектив:	F = 2.31 мм, F = 2.4
Источник света:	12 белых светодиодов
Защита:	Водонепроницаемый в соответствии с IP 68
Размеры:	26 мм x 38 мм
Угол Обзора:	120 °
Вес:	240 г
Кабель:	
Длина:	20 м
Диаметр:	6 мм
Габариты:	
Размеры (лежа):	51 x 43 x 17 см
Вес:	7 кг
Запись:	
Носители информации	SD-карта 2 Гб (2,5 ч записи)
Интерфейс:	мини-разъем USB-

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01