

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Система телеинспекции Wöhler VIS 350

Длина: 20 м



Система телеинспекции Wöhler VIS 350 Длина: 20 м

Специальное исполнение видеоэндоскопа типа VIS 350 для российского рынка. Приборы этого типа оснащаются встроенным блоком записи изображений 2 Гб, слотом для подключения кабеля типа USB и передачи данных на компьютер. Прибор имеет электронный счетчик пройденного расстояния и вы всегда можете определить положение дефекта. Для определения дефекта при нахождении зонда под землей, в трубопроводе или воздухопроводе **ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ЛОКАТОР WÖHLER**. Промышленный видеоэндоскоп для осмотра трубопроводов и полостей большого размера (от 40 мм) Прибор оснащен видеокамерой, которая может вращаться вокруг своей оси на 360 град., а также имеет склонение от оси на 90 град. Такие возможности прибора позволяют Вам осматривать самые недоступные участки канализаций, трубопроводов, емкостей. Прибор имеет встроенный блок записи на карту памяти типа SD (1 Гб) и электронный счетчик пройденного

расстояния. Длина зонда: 20 м, возможно изготовление с зондом 30 м.

Инспекционная камера VIS 350 с цветным дисплем и ярким изображением, поступающих от поворотной камеры, которая связана с гибким кабелем (зондом) длиной 20 метров. Устройство используется для удаленного просмотра в ограниченном пространстве и передает видео в режиме реального времени на цветной 7 " ЖК-экран. Камера VIS 350 имеет электронный счетчик метрики, указывающее расстояние, на которое выдвинут зонд от точки выхода камеры из прибора.

Прибор выполняет запись фото и видео на карту SD или переданы в ПК благодаря разъему USB. Основные преимущества системы телеинспекции VIS 350:

- Обзор 360 градусов - головка камеры может поворачиваться в 2х плоскостях на 360 ° на 180 °, что позволяет максимально обеспечить обзор в трубах, каналах, полостях. Благодаря этому даже небольшие дефекты не останутся незамеченными;
- Небольшой размер - камера имеет 60 мм в длину и 40 мм в диаметре;
- Водонепроницаемость - камера и зонд водонепроницаемы и могут быть использованы в воде на глубине до 2 метров;
- Гибкость и проходимость - камера может использоваться в трубах или каналах до Ø 180 мм, а изгиб зонда может составлять 87°,
- Высокая светочувствительность и яркость - камера передает очень четкое изображение, даже из очень темных мест;
- Измерения дальности - на экране отображается электронный счетчик расстояния с разрешением 0,04 м,
- Универсальность - применение видеоэндоскопа для инспекции труб, шахт, технологических полостей, а также применим при ликвидации последствий ЧС.

Основное применение инспекционной камеры VIS 350:

- Поиск поврежденных участков в канализациях, водопроводах, газопроводах и вентиляции;
- Обнаружение трещин и других дефектов в шахтах, трубах, а так же в строительстве;
- В промышленности для контроля систем вентиляции, осушительных систем и неразрушающего контроля.

Монитор:	
Размеры:	176 x 114 x 32 мм
TFT-дисплей:	7 ", формат 16:9
Видео выход:	Сигнал FBAS
Вес:	400 г
Питание:	2 x 12В аккумуляторы или от сети
Время работы:	около 2 часов (отображается состояние батареи на дисплее)
Видеокамера:	
Тип:	Цветная, CMOS, поворотная в 2х плскостях, в 4-х направлениях
Светочувствительность:	0.5 Lux

Объектив:	f = 2,3 мм, F = 2.5
Источник света:	12 белых светодиодов
Защита:	Водонепроницаемость камеры по классу IP 67
Размеры:	Ø 40 мм x 60 мм
Угол обзора:	120
Угол обзора / поворота:	360 °/ 180 °
Вес:	110 г
Передачик - локатор:	
Передача частот:	8.9 кГц
Зонд:	
Длина:	20 м
Диаметр:	6.5 миллиметров
Прочее:	
Размеры (лежа):	51 x 43 x 17 см
Вес:	8,2 кг
Запись:	
Носители информации	2 Гб SD-карта (2,5 ч записи)
Интерфейс:	мини разъем USB

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01