

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Система телеинспекции Wöhler VIS 350 Длина: 20 м С локатором



## Система телеинспекции Wöhler VIS 350 Длина: 20 м С локатором

Профессиональный эндоскоп для нефтяной промышленности, обслуживания и ремонта котлов ТЭЦ, коммунальных служб. Аккумуляторный эндоскоп со встроенным монитором 5,6 дюймов, зондом длиной 20 метров. Устанавливается цветная камера. Оснащается встроенным блоком записи изображений 2 Гб, слотом для подключения кабеля типа USB и передачи данных на компьютер. Но главное преимущество прибора - в общей длине зонда. Она составляет 20 м, что позволяет использовать прибор в любых условиях и для любых задач.

Основные преимущества данного устройства в том, что он находит радиосигнал камеры видеоэндоскопа. Поврежденное место быстро найдено благодаря точной локализации на

четкий цветной дисплей. Дисплей показывает крест наведения, установленный на горизонтальной сетке. Звуковой сигнал передается по громкой связи или через гарнитуру. Нахождение креста и сила сигнала показывают, как далеко и в каком направлении камера видеоэндоскопа находится. Локатор Wöhler L200 находит радиосигнал камеры видеоэндоскопа. Дисплей показывает крест наведения, установленный на горизонтальной сетке. Звуковой сигнал передается по громкой связи или через гарнитуру. Нахождение креста и сила сигнала показывают, как далеко и в каком направлении камера видеоэндоскопа находится.

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Монитор                    |                            |
| Размеры корпуса            | 18 x 11,5 x 3 см           |
| Дисплей TFT                | 7.2 "(18 см) формат - 16:9 |
| Видеовыход                 | FBAS (Chinch)              |
| Вес                        | 400 гр                     |
| Камера                     |                            |
| Миниатюрная цветная камера | 1/3 " COLOR CMOS           |
| Светочувствительность      | 0,5 lux                    |
| Объектив                   | f = 2,31 mm, F = 2,4       |
| Угол развертки             | 120 °                      |
| источник света             | 12 диодов белого цвета     |
| Защита                     | герметичный, класс IP 67   |
| Размеры                    | Ø 40 мм x 60 мм            |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**