

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Телеинспекционная система для труб Schroder SD 71-100



Телеинспекционная система Schroder SD 71

Телеинспекционная система для труб диаметром 25 – 120мм. Модель Schroder SD 71 Длина зонда 100 метров Компактная переносная телеинспекционная система с кабелем 100 метров, цветной камерой с встроенным зондом 512 Гц, встроенным аккумулятором, встроенным микрофоном и функцией записи на USB-flash накопитель или Micro SD (TF) карту памяти. Всё необходимое для телеинспекции в одном удобном, пыле-влаго-ударозащищённом кейсе.

Телеинспекционная система для труб диаметром 25 – 120мм. Модель Schroder SD 71

Компактная переносная телеинспекционная система с кабелем 20 или 40 метров, цветной камерой с встроенным зондом 512 Гц, встроенным аккумулятором, встроенным микрофоном и функцией записи на USB-flash накопитель или Micro SD (TF) карту памяти.

Всё необходимое для телеинспекции в одном удобном, пыле-влаго-ударозащищённом кейсе.

Камера	
Тип камеры	Цветная с встроенным зондом, с корпусом из нерж. стали и сапфировым защитным стеклом
Диаметр труб	25-120 мм
Освещенность	12 белых светодиодов
Частота излучения зонда	512 Гц
Угол обзора	80°
Рабочая температура	-28°C +50°C
Кабель	
Максимальная дальность	100 м
Диаметр	5 мм
Монитор и запись	
Тип монитора	Цветной LCD монитор 7 дюймов
Встроенное устройство записи	Запись на USB-flash накопитель или Micro SD (TF) карту памяти
Видеовыход RCA для использования внешнего устройства записи	
Питание	
Блок питания: 110-240 VAC, 12 VDC / 1800 mA	
Встроенный аккумулятор 4400 mAh. Время работы от полного заряда – до 4 часов	
Возможна работа как от сети 220 В, так и от источника постоянного тока 12 В	
Размеры	
Кейс	520 x 430 x 190 мм
Камера	Ø22 мм x 153 мм
Барaban с прутом	Ø320 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01