ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

Технический видеоэндоскоп РСЕ VE 200 диаметр 4,5 мм



Технический видеоэндоскоп PCE VE 200

Технический видеоэндоскоп для визуального осмотра машин без их демонтажа/ Диаметр камеры: 4,5 мм / Дисплей 3,5 " LCD / Аккумулятор 2600 мАч / длина кабеля 1 метр / 6 белых светодиодов с регулируемой яркостью подсветки / слоя карты памяти для micro SD

Промышленный видеоэндоскоп для визуального осмотра узлов машин и механизмов, с зондом малого диаметра. Простой и удобный эндоскоп позволяет вам осмотреть детали механизма без демонтажа, а также записать фото и видео обнаруженных дефектов

- Диаметр зонда всего 4,5 мм
- Длина зонда 1 метр
- Дисплей 3,5 "
- Регулируемая яркость подсветки

- Аккумуляторы 2600 мАч
- Карта памяти Micro SD

Дисплей	3,5 " LCD	
Разрешение видео	AVI (640 x 480)	
Разрешение фото	JPEG (1600 x 1200)	
Вращение изображения	180° вращение и зеркальное отображение	
Функция Freezee	Есть	
Zoom	Есть, до 4-х крат	
Карта памяти	Micro SD-Karte	
Языковая поддержка	русский язык	
Интерфейсы	Micro USB 2.0, выход TV, слот Micro SD	
Видеовыход	PAL	
Питание	Литий-ионные Аккумуляторы	
Емкость АКБ	2600 мАч	
Условия эксплуатации	-10 +40 °C, отню влажн. <75 %	
Технические характеристики зонда PCE-VE 200-S		
Диаметр камеры	3,7 мм	
Сенсор	1/8 " CMOS chip	

Разрешение	640 x 480 Pixel	
Подсветка	6 белых светодиодов LED с регулировкой яркости	
Угол обзора	90 °	
Глубина резкости	15 100 мм	
Длина зонда	1 метр	
Тип зонда	Полужесткий	

Условия эксплуатации PCE-VE 200-S

Температура эксплуатации	Зонд	На воздухе: -10 +50 °C В воде: +5 +50 °C
Базовый блок	На воздухе: -10 +50 °C	
Относительная влажность	Зонд и базовый блок	15 90 %
Устойчивость к маслам	Зонд и базовый блок	Машинное масло, следы топлива или раствор поваренной соли 5 %
Класс герметичности	Зонд	IP67
Базовый блок	Не предназначен для работы при контакте с водой или под водой	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01