

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Видеоэндоскоп PCE-VE 250 с функцией прочистки трубопровода



Видеоэндоскоп PCE-VE 250 с функцией прочистки трубопровода

Цифровой видеоскоп PCE-VE 250 - это диагностический инструмент со встроенной функцией очистки. Это делает цифровой эндоскоп идеальным для использования на компонентах машины. Очистка может осуществляться либо сжатым воздухом, либо сжатым воздухом в сочетании с водой и / или детергентами. Сопло, на котором проходит вода и воздух, расположено непосредственно рядом с головкой камеры цифрового эндоскопа, что позволяет работать точно и контролировать процесс.

Преимущество состоит также в том, что головка камеры имеет подсветку. Эндоскопический полугибкий кабель длиной приблизительно 90 см. Очистка происходит с помощью триггера. Очистка может проводиться с помощью воды или моющего средства. Из-за того, что соответствующая жидкость перемещается с помощью сжатого воздуха, также можно

очищать часть машины только сжатым воздухом. Для этой цели перед триггером установлен запорный клапан, посредством которого подача жидкости может быть остановлена. Это происходит только путем перевертывания клапана. Если в эндоскопической трубке все еще есть жидкость из-за предыдущего использования, она выдувается из трубки и появляется возможность чистки без жидкости.

При диагностике с помощью цифрового эндоскопа изображения и видео можно сохранять на карте micro SD ёмкостью 4 ГБ. Также в комплект поставки входит контейнер для жидкости, в котором может быть заполнена чистящая жидкость. Использование цифрового эндоскопа требует подключения сжатого воздуха. Для этого требуется давление от 6 до 8 бар. Зарядка эндоскопа осуществляется через интерфейс USB. Однако нормальный срок службы аккумулятора составляет четыре часа при непрерывной работе. Освещение камеры можно контролировать при помощи дисплея. Головка камеры имеет диаметр 8,5 мм. Кабель защищен от воды, пыли и масла с классом защиты IP67

КАМЕРА	голова Ø8,5 мм. кабель Ø4,5 мм. длина 90 см. фокусное расстояние 10...60 мм угол обзора 60° разрешение 720x 576
ДИСПЛЕЙ	TFT цветной (диагональ 3.5") AVI (640 x 480) JPEG (640 x 480)
СВЕТОДИОДЫ	В качестве подсветки 6 светодиодов Яркость регулируется кнопками
ФУНКЦИИ/ОСОБЕННОСТИ	подключение сжатого воздуха для очистки контейнер для моющей жидкости с возможностью дозирования устройство имеет пыле-/влагозащиту класс защиты кабеля IP67 (пыль/вода/масло) 4-х кратное приближение многоязычное меню большой дисплей поддержка карт памяти широкий угол обзора
ПИТАНИЕ	Li-Ion аккумулятор (перезаряжаемый) 2600 мАч
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Германия
ГАРАНТИЯ	12 мес.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	1 х эндоскоп PCE-VE 250; 1 х аккумулятор 3,7V; 1 х выходной кабель AV; 1 х кабель USB; 1 х карта памяти 4 Гб; 1 х зарядное устройство; 1 х контейнер для жидкости; 1 х запорный клапан; 1 х чемодан для переноски; 1 х руководство пользователя.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	устройство -10...+50°C (воздух) зонд -10...+50°C (воздух) +5...+50°C (жидкость) влажность 15...90 %

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01