

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

АНВ25хх среднегабаритные наклонные преобразователи 2,5МГц



АНВ25хх среднегабаритные наклонные преобразователи 2,5МГц

Наименование		Артикул
АНВ2540 - преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода 40 градусов	Обозначение по ГОСТ: П121-2,5-40-А- 001. Преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода в сталь 40°. Стрела 7мм.	15111
АНВ2545 - преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода 45 градусов	Обозначение по ГОСТ: П121-2,5-45-А- 001. Преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода в сталь 45°. Стрела 8мм.	15112

Наименование		Артикул
ANB2550 - преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода 50 градусов	Обозначение по ГОСТ: П121-2,5-50-А- 001. Преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода в сталь 50°. Стрела 9мм.	15113
ANB2555 - преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода 55 градусов	Обозначение по ГОСТ: П121-2,5-55-А- 001. Преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода в сталь 55°. Стрела 10,5мм.	15114
ANB2560 - преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода 60 градусов	Обозначение по ГОСТ: П121-2,5-60-А- 001. Преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода в сталь 60°. Стрела 11мм.	15115
ANB2565 - преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода 65 градусов	Обозначение по ГОСТ: П121-2,5-65-А- 001. Преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода в сталь 65°. Стрела 12мм.	15116
ANB2570 - преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода 70 градусов	Обозначение по ГОСТ: П121-2,5-70-А- 001. Преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода в сталь 70°. Стрела 13мм.	15117
ANB2575 - преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода 75 градусов	Обозначение по ГОСТ: П121-2,5-75-А- 001. Преобразователь ультразвуковой 2,5МГц с углом ввода в сталь 75°. Стрела 13мм.	15118
ANB2590 - преобразователь ультразвуковой 2,5МГц поверхностной волны	Обозначение по ГОСТ: П121-2,5-90-А- 001. Преобразователь ультразвуковой 2,5МГц поверхностной волны	15119

Технические характеристики

- Частота 2,5 МГц.
- Размер пьезоэлемента: 9х12 мм.
- Контактная поверхность: 20х34 мм.
- Материал призмы: оргстекло
- Размер корпуса (ШхДхВ): 20х34х22 мм

- Материал корпуса: алюминий
- Покрытие корпуса: SoftTouch
- Разъем: Lemo00, Швейцария
- Масса: 30гр.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01