

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

AN18xx малогабаритные наклонные УЗ ПЭП 1,8 МГц



AN18xx малогабаритные наклонные УЗ ПЭП 1,8 МГц

AN1890 - наклонный преобразователь с частотой 1,8 МГц, поверхностной волны

AN1840 - наклонный преобразователь с частотой 1,8 МГц и углом ввода 40 град.

- Частота УЗК - 1,8 МГц.
- Угол ввода в сталь - 40°.

AN1845 - наклонный преобразователь с частотой 1,8 МГц и углом ввода 45 град.

- Частота УЗК - 1,8 МГц.
- Угол ввода в сталь - 45°.

AN1850 - наклонный преобразователь с частотой 1,8 МГц и углом ввода 50 град.

- Частота УЗК - 1,8 МГц.
- Угол ввода в сталь - 50°.

AN1855 - наклонный преобразователь с частотой 1,8 МГц и углом ввода 55 град.

- Частота УЗК - 1,8 МГц.
- Угол ввода в сталь - 55°.

AN1860 - наклонный преобразователь с частотой 1,8 МГц и углом ввода 60 град.

- Частота УЗК - 1,8 МГц.
- Угол ввода в сталь - 60°.

AN1865 - наклонный преобразователь с частотой 1,8 МГц и углом ввода 65 град.

- Частота УЗК - 1,8 МГц.
- Угол ввода в сталь - 65°.

AN1870 - наклонный преобразователь с частотой 1,8 МГц и углом ввода 70 град.

- Частота УЗК - 1,8 МГц.
- Угол ввода в сталь - 70°.

Технические характеристики:

- Частота 1,8 МГц
- Размер пьезоэлемента: 8х9 мм.
- Контактная поверхность: 14х24 мм.
- Материал призмы: оргстекло
- Размер корпуса (ШхДхВ): 16х27х22 мм
- Материал корпуса: латунь
- Покрытие корпуса: гальванический никель
- Разъем: Lemo00, Швейцария
- Масса: 16гр.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01