

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

AN50xx малогабаритные наклонные УЗ ПЭП 5МГц



AN50xx малогабаритные наклонные УЗ ПЭП 5МГц

AN5040 - преобразователь ультразвуковой 5,0 МГц с углом ввода 40 градусов

- Частота 5 МГц. Угол ввода в сталь 40°.

Дополнительные материалы:

- АРД диаграмма ультразвукового преобразователя AN5040
- Файл с данными для дефектоскопов УСД-50 IPS, УСД-60/60ФР

AN5045 - преобразователь ультразвуковой 5,0 МГц с углом ввода 45 градусов

- Частота 5 МГц. Угол ввода в сталь 45°.

AN5050 - преобразователь ультразвуковой 5,0 МГц с углом ввода 50 градусов

- Частота 5 МГц. Угол ввода в сталь 50°.

AN5055 - преобразователь ультразвуковой 5,0 МГц с углом ввода 55 градусов

- Частота 5 МГц. Угол ввода в сталь 55°.

AN5060 - преобразователь ультразвуковой 5,0 МГц с углом ввода 60 градусов

AN5030 - преобразователь ультразвуковой 5,0 МГц с углом ввода 30 градусов

AN5065 - преобразователь ультразвуковой 5,0 МГц с углом ввода 65 градусов

AN5070 - преобразователь ультразвуковой 5,0 МГц с углом ввода 70 градусов

- Частота 5 МГц. Угол ввода в сталь 70°.

AN5075 - преобразователь ультразвуковой 5,0 МГц с углом ввода 75 градусов

AN5090 - преобразователь ультразвуковой 5,0 МГц, поверхностной волны

- Частота 5 МГц. Поверхностной волны

Технические характеристики:

- Частота 5 МГц
- Размер пьезоэлемента: 8х9 мм.
- Контактная поверхность: 14х24 мм.
- Материал призмы: оргстекло
- Размер корпуса (ШхДхВ): 16х27х22 мм
- Материал корпуса: латунь
- Покрытие корпуса: гальванический никель
- Разъем: Lemo00, Швейцария
- Масса: 16гр.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01