

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: <u>info@averus-pribor.ru</u>

## GeoMax Zoom 35 Pro 5", a10



## GeoMax Zoom 35 Pro 5", a10

С проверенной технологией accXess10, Zoom35 Pro предоставляет интеллектуальную систему измерений расстояний с большой скоростью и высокой точностью даже на максимальные расстояния. Большой диапазон измерений означает увеличение рабочего покрытия и значительно сокращает время, которое теряется при множественном переключении настроек дальномера. Все это в сочетании с очень большим цветным сенсорным экраном, Bluetooth ®, USB картой памяти и полным набором приложений делает данный тахеометр лидером в безотражательных измерениях на большие расстояния. С безотражательным режимом измерений расстояний 1000 м, новый Zoom 35 Pro открывает новый класс тахеометров для всех тех, кто требует высокой производительности на всех этапах измерений. Убедитесь, что он "работает вместе с Вами".

Zoom35 Pro accXess10	Дальние измерения на призму и > 1000 м в безотражательном режиме *	
Угловые	Точность	5" (1.5 мгон)
-	•	-

измерения

Разрешение дисплея	1" (0.1 мгон)	<del>-</del>
Метод	Абсолютный, непрерывный, диаметральный	_
Компенсация	Четырехосевая компенсация	
Измерение расстояний	Призма (дальность/точность)	3,500 m / 2 mm + 2 ppm
	Призма дальнего измерения (Дальность/точность)	10,000 m / 5 mm + 2 ppm
	Время измерений	1 сек. **
	Безотражательный режим (дальность/точность)	> 1,000 m / 3 mm + 2 ppm***
	Размер пятна лазера	8 x 20 mm****
Параметры	Вес	5.1 кг (включая аккумулятор и трегер)
	Диапазон рабочей температуры	От - 30°C до + 50°C****
	Степень пыле-влагозащиты	IP54
	Влажность	95 %, без конденсата
Интерфейс	Клавиатура	Полная алфавитная
	Дисплей	3.5 " VGA, цветной сенсорный экран (320 х 240 пикселей), 10 строк по 30 символов, с самоподогревом, с подсветкой
	Запись данных	Внутренняя память 10 000 + точек (включая измерения, координаты и коды)
	Интерфейс	USB, серийный и внешнее питание
	Внешняя память	USB карта памяти
	Bluetooth®	Класс 1
Питание	Встроенный аккумулятор	Съемный Li-lon 4,4 Ah / 7,4 V
	Время работы	36 часов (угловых измерений); 9 часов (непрерывного измерения через каждые 30 с)
Отвес	Тип	Лазерная точка, с регулируемой яркостью
	Точность	1,5 мм при высоте прибора 1,5 м
Операционная система	Windows®	Embedded CE

Все товарные знаки и торговые марки являются собственностью их владельцев.

<sup>\*\*</sup> Оптимальные условия для Koday Grey Card (90% отражения)

<sup>\*\*</sup> ИК быстрый режим

<sup>\*\*\* &</sup>gt; 500 м: 4 mm + 2 ppm

<sup>\*\*\*\*</sup> Ha расстоянии 50 м

\*\*\*\*\* Дополнительно протестирован полярный вариант, диапазон рабочих температур: от  $-20^{\circ}$  C до  $+50^{\circ}$  C.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01