Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru



4.0V0R40X10CL

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

## Антенная решетка М9060



## Антенная решетка M9060 4.0V0R40X10CL

Артикул: 1158

16 элементная цифрофокусируемая антенная решетка продольных волн с центральной рабочей частотой 4 МГц и областью сканирования от -30° до +30°. Применяется для контроля основного тела металлических и пластиковых конструкций.

16 элементная цифрофокусируемая антенная решетка является функциональнозавершенным устройством, которое состоит из корпуса, кабеля с разъемом для подключения к прибору и сменного акустического модуля. Внутри корпуса расположен коммутационный узел с разъемом для подключения сменного акустического модуля.

Антенная решетка продольных волн с центральной рабочей частотой 4 МГц и областью сканирования от  $-30^{\circ}$  до  $+30^{\circ}$ . Применяется для контроля основного тела металлических и

пластиковых конструкций.

## Используется с приборами:

## • A1550 IntroVisor

Область применения	контроль металлических и пластиковых конструкций
Количество элементов антенной решетки, шт	16
Акустическая апертура, мм	40 x 10
Номинальная частота, МГц	4
Область сканирования, °	от - 30 до + 30
Рабочий тип волн	Продольные
Габаритные размеры (Д x B x Г), мм	90 x 42 x 22
Масса с кабелем, г, не более	200
Условия эксплуатации:	
-температура воздуха, С°	от - 20 до + 45
- относительная влажность воздуха при температуре +25 °C, %, не выше	85

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01