

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

ЭМАП S3850 5.0A0D8ES



ЭМАП S3850 5.0A0D8ES□

ЭМА преобразователь с частотой 5 МГц со встроенным кабелем. Контроль толщины алюминиевых сплавов в диапазоне от 0,6 до 50 мм, ферромагнитных сталей в диапазоне от 0,6 до 50 мм. Минимальный радиус кривизны контролируемого изделия 8 мм. Конструкция преобразователя основана на технологии импульсного электромагнита.

Используется с приборами:

- А1270

Область применения	толщинометрия алюминия и стали
Тип	радиальная поляризация, импульсный электромагнит
Тип волн	поперечные

Номинальная частота ультразвука	5 МГц
Диаметр акустической апертуры	8 мм
Максимальное импульсное напряжение возбуждения	500 В
Напряжение импульсного подмагничивания	12 В
Длительность импульсного подмагничивания	не более 800 мкс
Габаритные размеры	23 мм x 29 мм
Длина кабеля	1000 ± 10 мм
Апертура	Ø 8 мм
Масса	190 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01